



## Eletrodutos RIR NPT | NBR 5597

- Eletrodutos rígidos de aço carbono com rebarba interna removida, conforme norma NBR 5597 (EB341), com uma luva e protetor de rosca em barras de 3 metros;
- Acabamento galvanizado a fogo (imersão a quente);
- Com gravação na barra;
- Indicado para ambientes de atmosfera explosiva.

REF.	Eletroduto galvanizado a fogo (RIR) NBR 5597/06 NPT			
	DIÂMETRO NOMINAL		DIÂMETRO EXTERNO	PAREDE
RIR NPT	(pol.)	(dn mm)	(mm)	(mm)
EC-EDN 1	1/2"	15	21,3	2,25
EC-EDN 2	3/4"	20	26,9	2,25
EC-EDN 3	1"	25	33,7	2,65
EC-EDN 4	1 1/4"	32	42,4	3,00
EC-EDN 5	1 1/2"	40	48,3	3,00
EC-EDN 6	2"	50	60,3	3,35
EC-EDN 7	2 1/2"	65	73,0	
EC-EDN 8	3"	80	88,9	



## CATEGORIAS

- CANALETAS PLÁSTICAS
- TOMADAS E INTERRUPTORES +
- FIOS E CABOS
- LINHA DE ILUMINAÇÃO +
- LINHA HIDRÁULICA 5580
- CONDULETES E ACESSÓRIOS +
- QUADRO, BARRAMENTOS E DISJUNTORES
- ELETROCALHAS +
- ELETRODUTOS PVC, CORRUGADOS E DUTOS +
- ELETRODUTOS METÁLICOS +
- FIXAÇÃO +
- LEITOS +
- PERFILADOS +
- TERMINAIS ELÉTRICOS

## Produtos

- Condutele múltiplo X** 
- "T" reto 90°** 
- Condutele Fixo LB (Sem rosca)** 
- PLACA CEGA 4X2**
- Condutele Fixo B (Sem rosca)** 

EC-EDN 9	4"	100	114,3	4,25
EC-EDN 10	5"	125	141,3	5,00
EC-EDN 11	6"	150	168,3	5,30


Categoria [RIR NPT \(NBR 5597\)](#).

## Produtos relacionados



### Conexões





### Endereço

Rua Professor João Cavaleiro  
Salem, 617  
Parque das Nações  
Guarulhos/SP  
CEP 07243-580  
Telefone: (011) 2066-4100

### Contato

Telefone:  
(11) 2066-4100  
e-mail:  
[comercial@elecon.com.br](mailto:comercial@elecon.com.br)

Desenvolvimento de Sites Rudek Wydra

