



Moticam 580

Tpo do sensor	CMOS
Formato optico	1/2.5"
Formato de captura no cartão	2592 X 1944 (5.0MP) / Video HD 1080p
Resolução ao vivo Usb	1280 x 960 (1.3 MP) @ 15 fps*
Resolução ativa HDMI	1920 x 1080 (HD) @ 30 fps*
Interface de comunicação	HDMI (1080i), AV and USB
Modo de operação (HDMI-AV)	contrle remoto integrado ou boões da camara
Pixel	2.2µm x 2.2µm
Aea de imagem	5.70mm x 4.28mm
Modo scan	Progressivo
Temperatura de operação	-30 a +70 graus Celsius
Max. SNR	38.1dB
Faixa dinamica	70.1dB
Slot	para SD Card (max 32Gb)
Sistema OS	Microsoft Windows XP/Vista/7; Apple Mac OSX
Suporte	TWAIN e Direct Show Driver
Controle remoto	incluido
Adaptador CS	
Lente 12 mm focalizavel	
30mm e 38mm adaptadores de ocular	
Cabo Mini HDMI	
Cabo USB 2.0	
Cabo AV	
Lamina de calibração	
Tripé Macro	
Motic Images Plus 2.0 parar PC and OSX	



*frames per second under optimal illumination conditions