



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas

Pregão Eletrônico Nº 00042/2010(SRP)

**RESULTADO POR FORNECEDOR**

**00.853.654/0001-68 - COFIPEL COMERCIO E ATACADISTA LTDA**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
19	MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO	UNID	2	R\$ 28.299,9900	R\$ 56.599,9800

Marca: edg

Fabricante: edg

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Centrífuga Elétrica por indução com sistema de injeção de gás argônio: Utilizada para fundição de ligas nobres e não-nobres com ponto de fusão de até 1.700°C.

**Total do Fornecedor: R\$ 56.599,9800**

**07.918.274/0001-03 - AVILA CIENTIFICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PA**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
15	MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO	UNID	4	R\$ 529,0000	R\$ 2.116,0000

Marca: BIOMIXER

Fabricante: BIOMIXER

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Agitador Magnético Com Controle De Aquecimento E Velocidade, Capacidade 2 Litros, 110 VOLTS, MOD. 78 HW-1 Marca Biomixer Descritivo O Agitador magnético 78HW-1 possui aquecimento estabilizado, ajuste de velocidade e capacidade para até 2 litros de solução com viscosidade próxima a da água. A estrutura em aço e a pintura externa em epóxi facilitam a limpeza e evitam a corrosão. O ajuste de velocidade é variável de 30 a 1.250 rpm, através de um motor de corrente contínua com retificador e regulador de velocidade que garantem alta precisão de agitação. A regulagem de temperatura possui visualização analógica (termostato) e lâmpadas para indicação de funcionamento e temperatura, sendo a mesma ajustável até 60°C. Através do sensor (haste metálica e sonda) estabiliza a mantém a temperatura pré-selecionada pelo usuário. O agitador magnético 78HW-1 é ideal para trabalhos nas áreas: química, farmácia, bioquímica, biologia celular e molecular, biotecnologia, entre outras. Especificações Técnicas: Modelo: 78 HW-1 Volume de agitação: 2 litros Faixa de velocidade: 30 a 1.250 rpm Faixa de temperatura: Ambiente a +60°C Consumo: 250 Watts Voltagem: 100 v (50/60 Hz) Dimensões: 150 x 250 x 110mm (L x P x A) Peso: 2,5Kg

**Total do Fornecedor: R\$ 2.116,0000**

**08.419.343/0001-05 - NANOTECK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
1	BÚSSOLA NAVEGAÇÃO	UNID	20	R\$ 98,7500	R\$ 1.975,0000

Marca: csr

Fabricante: csr

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Bússola profissional com precisão para mapas. Balanceada para hemisfério Sul. Agulha apoiada sobre cristal, ponteiro mais estável. Com base arredondada e cordão de pescoço. atendendo ao edital

**Total do Fornecedor: R\$ 1.975,0000**

**08.614.304/0001-50 - LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
17	MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO	UNID	3	R\$ 5.300,0000	R\$ 15.900,0000

Marca: BEL

Fabricante: BEL

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MARCA/FABRICANTE: BEL MODELO: SF-200 DM Espectrofotômetro Digital UV-1000A, com display tipo LED de 4 dígitos; comprimento da onda de 190 a 1100 nm; Precisão de  $\lambda \pm 2.0$  nm; reprodutibilidade de  $\lambda \pm 1$  nm; Precisão fotométrica de  $\lambda \pm 0,3\%T$ ; reprodutibilidade fotométrica de  $\lambda \pm 0,3\%T$ ; Variação da luz de  $\lambda \pm 0,6\%T$ ; (NaNO<sub>2</sub> até 360 nm); Largura da banda de 2 nm; estabilidade 0%T:  $\lambda \pm 0,2\%T$  (3 min); Estabilidade 100%T:  $\lambda \pm 0,5\%T$  (3 min); Operação em transmitância (T):  $\lambda \pm 0$  a 110%T e Absorbância (A):  $\lambda \pm 0$  a 2 A. Leitura direta da concentração (C): 0 a 999; interface serial: RS-232; Interface para impressora paralela universal; Monocromador tipos C e T / Feixe simples / Graduação - 1200L/mm; Receptor em fotodiodo de silício: Fonte de luz através de Lâmpada de Tungstênio halógena; Temperatura de operação de 0 a 50°C; Umidade de operação máxima de 70% RH 110V, 50/60Hz; Dimensões aproximadas de 472x372x175 mm. Deverá incluir 2 células de vidro ultravioleta, Software, Cabo RS-232, Filtro de calibração, Células de vidro (5, 10 e 30, sendo 4 peças de cada), Lâmpada de Tungstênio de reposição, 2 fusíveis e manual de instruções. Garantia Mínima de 12 meses.

**Total do Fornecedor: R\$ 15.900,0000**

**10.772.285/0001-32 - BRIMAN MULT EQUIPAMENTOS LTDA**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
6	MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO	KIT	2	R\$ 282,1900	R\$ 564,3800

**Marca:** 3B BRASIL**Fabricante:** 3B BRASIL

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Conjunto de Magnetismo seleção de diversos aparelhos para a introdução no campo do magnetismo, sobre tubuleta de armazenamento com as formas dos aparelhos em negativo. Contendo: • 3 imãs de AINiCo redondos, 12mm, 19mm, 24mm; • 1 imã de AINiCo em ferradura, 25mm de comprimento; • 2 imãs em vara de aço cromado, 100mm x 6mm; • 1 imã natural; • 4 folhas magnéticas coloridas, 50x50mm; • 2 imãs em vara em estojo protetor, 80mm de comprimento; • 2 bússulas de desenho, 19mm; • 2 bússulas de desenho, 16mm; • 5 imãs em anel de ferro, 25mm; • 5 imãs de ferro, 19x19x5mm; • 1 imã em aço cromado em ferradura, 100mm de comprimento.

24	MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO	UNID	10	R\$ 160,0000	R\$ 1.600,0000
----	---	------	----	--------------	----------------

**Marca:** KVN**Fabricante:** KVN

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Vibrador para gesso com corpo em plástico de alto impacto e chassi em aço. Deverá ter regulagem gradativa da vibração através de dimmer, dois pratos intercambiáveis (um para anéis de fundição e outro com apoio de moldeira) e dupla voltagem. Dimensões aproximadas de 9 cm de altura com o apoio de moldeira e diâmetro de 14,50 cm.

**Total do Fornecedor: R\$ 2.164,3800****53.276.010/0001-10 - HEXIS CIENTIFICA S/A**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
3	MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO	JOGO	2	R\$ 3.213,0000	R\$ 6.426,0000

**Marca:** Eppendorf**Fabricante:** Eppendorf

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Suporte para Microplacas (Placas microteste) e compatível com a Centrífuga da Marca Eppendorff 5810R e Rotor A-4-62. Jogo com 4 unidades. Código 5810 702.003

**Total do Fornecedor: R\$ 6.426,0000****60.820.321/0001-64 - SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDA**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
8	MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO	UNID	15	R\$ 149,4900	R\$ 2.242,3500

**Marca:** ESTWING**Fabricante:** ESTWING

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Martelo Estratigráfico para trabalho de geologia com as seguintes características: Comprimento: 279 mm, Peso da cabeça: 0,560Kg, Peso total: 0,825kg; Confeccionado em aço formando uma única peça; cabeça pontiaguda de aço duro e cabo reforçado contra vibração e revestido com um material de nylon e vinil cabo de vinil

9	MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO	UNID	15	R\$ 169,4900	R\$ 2.542,3500
---	---	------	----	--------------	----------------

**Marca:** ESTWING**Fabricante:** ESTWING

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Martelo Petrográfico para trabalho de geologia, com as seguintes características : Comprimento: 419 mm; Peso da cabeça: 0,616 kg ;Peso total: 0,925 kg p); Confeccionado em aço formando uma única peça; cabeça pontiaguda de aço duro e cabo reforçado contra vibração e revestido com um material de nylon e vinil, cabo de vinil.

14	MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO	KIT	5	R\$ 184,4900	R\$ 922,4500
----	---	-----	---	--------------	--------------

**Marca:** SOLOTEST**Fabricante:** SOLOTEST

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Kit Limite de Plasticidade (NBR 7180; DNER 082); Contem: • 01 placa de vidro esmerilhado 300x300x5mm • 01 cilindro comparador "gabarito" Ø3x100mm • 01 cápsula de porcelana Ø 16cm - 580ml • 12 cápsula de alumínio Ø40x20mm • 01 espátula de aço inox com lâmina flexível 10x2cm • 01 amalgamador de borracha - 300ml • 01 curva francesa 24,5 cm

**Total do Fornecedor: R\$ 5.707,1500****65.838.344/0001-10 - ALPAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
2	TERMÔMETRO	UNID	4	R\$ 55,0000	R\$ 220,0000

**Marca:** LOGEN SCIENTIFIC**Fabricante:** LOGEN SCIENTIFIC

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** OFERECEMOS: TERMÔMETRO TIPO VARETA Características Gerais a. Visor: Display de cristal líquido (LCD) 3 dígitos. b. Funções: Temperatura em °C, °F, memória (Data Hold), registro de mínimo e máximo e desligamento automático (Auto Power Off). c. Escalas: -40°C ~ 250°C / -40°F ~ 482°F. d. Resolução / Exatidão: 0,1° / ± ( 1,5%+2 ° ) do fundo de escala. e. Taxa de amostragem: 2 segundos. f. Alimentação: Uma pilha de 1,5 V tipo LR44 Modelo LS TD1000

16	MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO	UNID	4	R\$ 2.250,0000	R\$ 9.000,0000
----	---	------	---	----------------	----------------

**Marca:** LOGEN SCIENTIFIC

**Fabricante:** LOGEN SCIENTIFIC

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** OFERECEMOS: BANHO-MARIA AGITADOR DE MOVIMENTO RECÍPROCO DUBNOFF Aplicação em Laboratórios de Microbiologia, Clínicos, Universidades, Industrias Químicas, Alimentícias e Outras. • ESPECIFICAÇÕES: • Gabinete de chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo, acabamento com pintura eletrostática a pó e montado sobre pés de borracha • Sistema de aquecimento por meio de resistências tubulares blindadas, de aço inox • Gabinete de chapa de aço inox montado sobre pés niveladores • Interior de aço inox AISI 304 estampado sem solda • Sistema de agitação horizontal recíproco • Fornecido com uma bandeja para tubos ou frascos a pedido • Velocidade regulável de 20 a 300 RPMS • Controlador de temperatura digital microprocessado (Sistema PID), relé de estado sólido, sensor PT 100 com sensibilidade de  $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$  • Faixa de temperatura de ambiente a  $100^{\circ}\text{C}$  • Tensão de 110v ou 220v 50/60Hz (especificar pedido) com cabo de um metro e tomada tipo 2P 1 T • Temporizador para desligamento automático Sistema de agitação montado sobre eixos excêntricos, apoiados sobre rolamentos de esfera, descrevendo um movimento orbital circular de 25 mm; • 01 unidade tampa tipo pingadeira • 01 conjunto de garras para frasco 9 frasco de 250 ml Este equipamentos atende as normas da ABNT/NBR de segurança e construção Todos os controles de operação esta colocados no único painel, localizado na parte frontal do aparelho; -cabo de força incorporado ao conjunto, de fácil conexão e isento de riscos elétricos; Cabo de força com dupla isolação e plug com três pinos, duas fases e um terra NBR 13249 Acompanha manual técnico de instruções de uso/ operação em português. Garantia de 12 meses a contar da data de entrega, certificado de garantia. volume nominal de 28 litros, medindo 500 x 200 x 300 mm, Outros acessórios sob consulta poderá ser fornecido a parte

**Total do Fornecedor: R\$ 9.220,0000**

**Valor Global da Ata: R\$ 100.108,5100**

 [Imprimir o Relatório](#)

[Voltar](#)