

PREGÃO ELETRÔNICO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas

Pregão Eletrônico Nº 00109/2011(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

02.976.658/0001-69 - AG SOLVE - MONITORAMENTO AMBIENTAL LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
4	ESTAÇÃO METEOROLOGIA	DE Unidade	2	R\$ 29.650,0000	R\$ 59.300,0000

Marca: AGSOLVE

Fabricante: AGSOLVE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estação climatológica automática Estação climatológica automática atendendo integralmente ao solicitado em edital DATALOGGER AGS9_512 BATERIA 7AH CAIXA/GABINETE ABS PBO 176 X 256 x 114mm PAINEL SOLAR 20WP SOFTWARE AGWEATHER SHT75 SENSOR TEMPERATURA/UMIDADE AR CB 3M RMY10P ABRIGO C/ 10 PRATOS 7852 SENSOR DE PRECIPITACAO DAVIS LI-200 SENSOR RADIACAO GLOBAL LICOR CB 3M UTA AMPLIFICADOR SINAL EME SUPORTE ESPECIAL P/ SENSOR RADIACAO SOLAR 034B SENSOR VELOC/DIR VENTO METONE CB 10M MS5540C SENSOR PRESSAO EME SENSOR UMIDADE/TEMPERATURA/CE DO SOLO HYDRAPROBE II CB 7M SENSOR DE MOLHAMENTO FOLIAR EME COMUNICAÇÃO VIA RÁDIO

Total do Fornecedor: R\$ 59.300,0000

09.242.037/0001-09 - L.B.BEZERRA-COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
10	MICROSCÓPIO BINOCULAR	Unidade	20	R\$ 602,0000	R\$ 12.040,0000

Marca: EDUTEC

Fabricante: ASTRAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO:502AC/1600X Microscópio Binocular com aumento de 40x a 1000x. Ajuste de foco com movimento de 10 mm e resolução de 2 micron. Platina com dimensões de 135 x 125 mm. Objetivas 4x/N.A. 0,10, 10x/N.A. 0,25, 40x/N.A. 0,65 retrátil, 100x/N.A. 1,25 retrátil óleo. Ocular 10x com campo de visão de 18 mm. Tratamento anti-fungos nas lentes. Ampliações 40x até 1000x ou 64x - 1600x (c/ ocular 16x). Condensador ABBE1,25 N.A. Diafragma de Íris Sistema de Dupla - Lente, Altura Ajustável (20mm). Iluminação Sistema Coletor Dupla-Lente. Iluminador em estado sólido, livre de aquecimento e queima. Bateria interna recarregável NiCd com durabilidade de até 42horas. Ajuste de Dioptria ± 5mm. Ajuste de Distancia Interpupilar 55 mm 75 mm. Cabeçote Binocular tipo binóculo com 360o de rotação. A garantia deve ser de, no mínimo, 1 (um) ano.

Total do Fornecedor: R\$ 12.040,0000

10.723.998/0001-06 - HELDER SILVA SANTOS

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
3	MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE LABORATÓRIO	Unidade	2	R\$ 1.922,9900	R\$ 3.845,9800

Marca: MILLENNIUM- FAMABRAS

Fabricante: MILLENNIUM- FAMABRAS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de solda oxiacetileno com as seguintes especificações ou superior: 1 (um) cilindro de oxigênio industrial (7 litros) 1 (um) cilindro de acetileno (1kg) 5 (cinco) metros de mangueira dupla reforçada 1 (um) regulador de pressão (acetileno) 1 (um) regulador de pressão (oxigênio) 1 (um) par de válvulas anti-retrocesso 1 (um) maçarico de solda com duas extensões Garantia deve ser de, no mínimo, 01 (um) ano.

Total do Fornecedor: R\$ 3.845,9800

10.824.101/0001-30 - MAKLAB COMERCIAL LTDA. ME.

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
14	PENEIRA	Unidade	8	R\$ 91,8700	R\$ 734,9600

Marca: bertel**Fabricante:** bertel**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Peneiras 8x2 aro em aço inox, abertura de 3,35 mm.

15 PENEIRA

Unidade

8

R\$ 105,5500

R\$ 844,4000

Marca: bertel**Fabricante:** bertel**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Peneiras 8x2 inox, aro em aço abertura de 2,36 ou até 2,38 mm**Total do Fornecedor: R\$ 1.579,3600****11.419.992/0001-02 - EQUIPASUL LTDA**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
2	MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE LABORATÓRIO	Unidade	2	R\$ 48.700,9900	R\$ 97.401,9800

Marca: ENGENDRAR**Fabricante:** ENGENDRAR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: As Células de Flotação aplicam-se aos ensaios descontínuos (tipo "batch") de pequenas amostras e aos ensaios requisitados em plantas experimentais. É um equipamento compacto e robusto, construído totalmente em aço inox, sobre uma base que permite o seu total nivelamento, possui no interior de sua carcaça, um painel elétrico com todos os componentes elétricos necessários para o bom funcionamento do mesmo, englobando entre outros, o inversor de frequência para variação de velocidade do eixo, display para visualização da rotação do eixo, botão de levantamento do sistema, sistema de raspadores automáticos, botão de emergência e a chave liga / desliga. A célula é fornecida com os seguintes itens abaixo: - 3 Cubas de Aço Inox, sendo elas 1,2L - 2,3L e 4,3L, com raspadores automáticos; (Estas cubas também podem ser fabricadas em acrílico); - 1 Cuba para Agitação; - 1 Cuba para Atrição; - 1 Kit de Agitação; - 1 Kit de Atrição; O acionamento é feito por meio de um painel elétrico, composto por um inversor de frequência, que permite que a velocidade sofra variações de 500 a 1750 rpm. POTÊNCIA DO MOTOR 0,75cv - 2 polos - 60Hz ATUADOR Eletromecânico TENSÃO 220V - Trifásico CUBAS DE INOX 1,2 - 2,3 - 4,3 Litros CUBAS DE ACRILICO 1,2 - 2,3 - 4,3 Litros CUBAS DE INOX Agitação e Atrição KIT Agitação e Atrição VARIAÇÃO DE VELOCIDADE 0 a 2800 rpm SISTEMA DE RASPADOR Automático ESTRUTURA Aço Inox PAINEL ELÉTRICO Padrão PESO DA CELULA 90 Kg DEMAIS INTEIRAMENTE CONFORME EDITAL

Total do Fornecedor: R\$ 97.401,9800**12.920.936/0001-10 - CONEXAO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
8	MAPOTECA	Unidade	4	R\$ 3.247,0000	R\$ 12.988,0000

Marca: FUNCIONAL MÓVEIS**Fabricante:** FUNCIONAL MÓVEIS DE AÇO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mapoteca Vertical para mapas A-0 e A-1, em aço fosfotizado com pintura em esmalte sintético de alta resistência. Com garfos para colocação de mapas e fechadura tipo Yale. Cor cinza. Medidas internas (úteis) mínimas: Frente: 1,35 m; Altura: 1,05 m; Profundidade: 0,51 m.

Total do Fornecedor: R\$ 12.988,0000**17.194.994/0001-27 - MINAS FERRAMENTAS S/A**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
9	MÁQUINA SOLDA	Unidade	2	R\$ 425,0000	R\$ 850,0000

Marca: ELETROMEG**Fabricante:** ELETROMEG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 47751 - Máquina de solda Transformador com as seguintes especificações ou Superior: Potencia: 11 kVA. Voltagem 110 V. Frequência: 60 Hz. Regulagem de corrente até 250A. Refrigeração forçada. Bitola / eletrodos: 2,5mm Porta eletrodo, grampo terra e cabos. Garantia deve ser de, no mínimo, 01 (um) ano. MODELO ST260

13 PARAFUSADEIRA

Unidade

2

R\$ 350,0000

R\$ 700,0000

Marca: SKIL**Fabricante:** SKIL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 47758 - Parafusadeira a Bateria com as seguintes especificações ou superior: Capacidade mandril: 3/8 Velocidade variável: 0 até 500 rpm. Velocidade reversível. Voltagem carregador bateria: 110 V Duas baterias. Garantia deve ser de, no mínimo, 01 (um) ano. MODELO 2311AB

Total do Fornecedor: R\$ 1.550,0000**60.160.546/0001-31 - DIGICROM ANALITICA LTDA. EPP**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
1	BALANÇA ANALÍTICA	Unidade	2	R\$ 1.995,0000	R\$ 3.990,0000

Marca: Digimed

Fabricante: Digicrom Analítica Ltda

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ELETRÔNICA MICROPROCESSADO E DIGITAL COM CAPACIDADE DE 500G. MODELO: DG-500 Capacidade 500g. Legibilidade de 0,001 g. Reprodutibilidade e a Linearidade de +- 0,002 g Tempo de resposta ajustável de 0,5 a 2 segundos. Temperatura de operação de 0 a 50°C Unidades de pesagem de g, kg, ct, ozt, %, + / -, contagem, set points e cte. Realiza as funções de gramatura de papel, densidade de líquido, percentual absoluto e relativo, classificadora, pesagem de animais vivos, contagem de peças e a determinação de peso específico. Display de Cristal Líquido (LCD) iluminado e alfanumérico de 2 linhas por 16 caracteres. Grau de Proteção IP-65 Teclado resistente a solventes. A balança é construída com base em alumínio fundido, liga SAE-323, com tratamento contra corrosão e acabamento em pintura epóxi-eletrostática, tampa em resina injetada e teclado em policarbonato resistente à agressividade química. Sistema de pesagem com célula eletromagnética, do tipo monobloco em alumínio injetado, eliminando molas e parafusos, mantendo somente um coeficiente térmico. Sistema de proteção com amortecedores que protegem contra sobrecarga no prato de pesagem. Calibração automática e permite a introdução do valor exato dos pesos-padrão a serem utilizados, tem Indicador de estabilidade: Ao atingir a pesagem aparecerá no display a indicação da estabilidade da medição além da unidade de pesagem liberando a transferência dos dados para a saída digital RS 232. Possui sensores que corrigem os desvios de temperatura e sempre nos primeiros 30 minutos aparece no display um alerta de pré-aquecimento, sem impedir, porém as pesagens, é possível ajustar a estabilidade do local de instalação da balança em baixa, média e alta. O usuário pode estabelecer a unidade de pesagem desejada. Possui campo de Tara Subtrativa igual à capacidade total de pesagem da balança. Saída digital RS-232 para PC ou impressora. Permite a pesagem do peso líquido e armazena a soma dos valores. Tem as funções de estatística, desvio standard e valor médio pesado. Possui alimentação elétrica de 100 ~240 VAC (50 / 60Hz) com fonte chaveada Tem o prato de pesagem em aço inox 316 com diâmetro de 115 mm Garantia de 03 anos contra defeitos de Fabricação Certificada pelo INMETRO

Total do Fornecedor: R\$ 3.990,0000

Valor Global da Ata: R\$ 192.695,3200



Voltar