



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas

Pregão Eletrônico Nº 00057/2015(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

00.398.022/0001-51 - PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
63	MEDIDOR LABORATÓRIO	UNIDADE	4	R\$ 965,0000	R\$ 3.860,0000

Marca: BRAND

Fabricante: BRAND

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRANSFERPETTE 10-100ul (microlitro) S D-100 BRAND (MICROPIPETA, UTILIZA PONTEIRA AMARELA 2-200ul) COM CALIBRAÇÃO RBC COD. 704774 A Transferpette S BRAND é o resultado de estudos ergonômicos e operacionais. A Transferpette se adapta perfeitamente a mão. Proporciona reduzidas forças de acionamento (pipetagem, ajuste de volume e expulsão de ponteiros). A Transferpette S é completamente autoclavável e possui a tecnologia EASY CALIBRATION permitindo ao próprio usuário calibrar o instrumento sem a necessidade de ferramentas. Possui pistão e ejetor de ponteiros resistentes à corrosão. Adapta ponteiros de tamanho padrão de mercado. Em conformidade com a Diretiva da CE para produtos para diagnóstico in vitro (IVD). Especificação: - Volume: 10-100ul (microlitros) - Divisão: 0,1ul (microlitros) - Exatidão: 0,6ul (microlitros) - Coeficiente de variação: 0,2ul (microlitros) - Completamente autoclavável. - Display com 4 dígitos - Pistão de vidro resistente à corrosão - Botão de travamento de ajuste de volume. - Calibração facilitada através do display, sem uso de ferramentas - Garantia de 3 anos contra defeitos de fabricação. - Assistência técnica autorizada pelo fabricante. - Acompanha: - Suporte de estante, placas de identificação por cores, certificado de qualidade com o número de série e manual de instruções.

Total do Fornecedor: R\$ 3.860,0000

00.427.698/0001-26 - LABORSUL COMERCIO DE MATERIAIS CIENTIFICOS LTDA - ME

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
22	CÂMERA DIGITAL	UNIDADE	1	R\$ 5.900,0000	R\$ 5.900,0000

Marca: T.Tek-View

Fabricante: T.Tek-View

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Digital de Alta Resolução - 5.1MP - Marca: T.Tek-View - Frame Speed (para Microscópio Invertido, Marca: Carl Zeiss, modelo AXIO OBSERVER D1). Elevado grau em investigação científica, inovado sensor 1/2.5 C-Mount "Aptina" 25,4mm /32 Lpp. Interface USB 3.0 de alta transmissão de dados em alta velocidade. "Ultra fine TM-motor" com alta capacidade de reprodução de cores. "Frame Speed" 5fps/ em: 2592X1944 - Sistema de gravação: estática e filme Balanço de Branco: automático e manual com ajuste temporizado. Sistema operacional: Suporte Microsoft Windows XP/Vista /7/8 (32 e 64 bits.) Mac OS X Linux. Sofisticado Software - fornece funções para controlar totalmente a câmera e apresenta o vídeo stream processado por sistema exclusivo "Ultra belas cores" com componente de cor em alta velocidade, que inclui pipeline dedicado para processar os dados brutos em uma cena realista. Além disso, este software possui ferramentas para fins específicos, como a calibração de luminosidade, medições precisas, costura de imagem, estendendo-se a profundidade de campo, com apego a marca d'água de vídeo, composição de cores, processamento de imagem etc. Mecanismo de multi-idioma, também são realizados para apoiar linguagem aleatória, o que inclui, mas não se limitando a inglês, chinês, russo, turco, coreano, polonês e assim por diante. Agora T.View é amplamente utilizado no campo da imagiologia médica microscópica, detecção industrial, visão de máquina, observação astronômica, etc. Interface com design prático com fácil utilização. Menu e barras de ferramentas bem dispostas para garantir rápida operação. Design exclusivo de 5 barras laterais - Câmera, Folders, desfazer / refazer, Layer, medição são classificados em ordem.

23 CÂMERA DIGITAL

UNIDADE

4

R\$ 4.290,0000

R\$ 17.160,0000

Marca: T.Tek-View

Fabricante: T.Tek-View

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Digital de Alta Resolução - 5.1MP - Marca: T.Tek-View - FireWire (para Microscópio Marca: Carl Zeiss, modelo AXIO SCOPE A1) - Elevado grau em investigação científica, inovado sensor C-Mount "Aptina" 25,4mm /32 Lpp. Interface de alta transmissão de dados em alta velocidade. "Ultra fine TM-motor" com alta capacidade de reprodução de cores. "Frame Speed" 5fps/ em: 2592X1944 - Sistema de gravação: estática e filme Balanço de Branco: automático e manual com ajuste temporizado. Sistema operacional: Suporte Microsoft Windows XP/Vista /7/8 (32 e 64 bits.) Mac OS X Linux. Sofisticado Software - fornece funções para controlar totalmente a câmera e apresenta o vídeo stream processado por sistema exclusivo "Ultra belas cores" com componente de cor em alta velocidade, que inclui pipeline dedicado para processar os dados brutos em uma cena realista. Além disso, este software possui ferramentas para fins específicos, como a calibração de luminosidade, medições precisas, costura de imagem, estendendo-se a profundidade de campo, com apego a marca d'água de vídeo, composição de cores, processamento de imagem etc. Mecanismo de multi-idioma, também são realizados para apoiar linguagem aleatória, o que inclui, mas não se limitando a inglês, chinês, russo, turco, coreano, polonês e assim por diante. Agora T.View é amplamente utilizado no campo da imagiologia médica microscópica, detecção industrial, visão de máquina, observação astronômica, etc. Interface com design prático com fácil utilização. Menu e barras de ferramentas bem dispostas para garantir rápida operação. Design exclusivo de 5 barras laterais - Câmera, Folders, desfazer / refazer, Layer, medição são classificados em ordem.

Total do Fornecedor: R\$ 23.060,0000

00.489.050/0001-84 - JJGC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DENTARIOS S.A

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
51	MEDIDOR LABORATÓRIO	Kit	1	R\$ 3.400,0000	R\$ 3.400,0000

Marca: NEODENT

Fabricante: NEODENT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit extrator dentário contendo estojo em polímero, 01 extrator dentário, 04 tracionadores do extrator dentário (01 tracionador de diâmetro 2,10x10mm; 01 de 1,60x16mm; 01 de 1,60x10mm; 01 de 2,10x16mm); 02 cabos de aço do extrator dentário; 01 chave digital do extrator; 01 broca helicoidal de 1,30mm; 01 broca helicoidal de 1,8mm; 01 moldeira metálica do extrator. Registro na Anvisa: 10344429007. Garantia: 01 (um) ano; Prazo de entrega: até 30 (trinta) dias corridos contados da data do recebimento da Nota de Empenho

53 MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Kit

1

R\$ 1.350,0000

R\$ 1.350,0000

Marca: NEODENT

Fabricante: NEODENT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit para enxerto ósseo, em estojo em polímero com bandeja interna e suporte em silicone autoclavável, contendo 03 brocas para peça reta (01 de 1,1mm; 01 de 1,3mm e 01 broca de 1,6mm de diâmetro); 03 brocas para contra-ângulo (01 de 1,1mm; 01 de 1,3mm e 01 broca de 1,6mm de diâmetro); 01 ponta de broca para guia de enxerto ósseo; 01 chave de mão para enxerto ósseo; 01 conexão Philips para contra-ângulo 01 conexão Philips para chave de mão; 01 adaptador catraca para conexões de contra-ângulo. Registro da Anvisa: 10344420027, 10344420026. Garantia: 02 (dois) anos; Prazo de entrega: até 30 (trinta) dias corridos contados da data do recebimento da Nota de Empenho;

Total do Fornecedor: R\$ 4.750,0000

02.976.881/0001-06 - ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
88	MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS	UNIDADE	1	R\$ 330,0000	R\$ 330,0000

Marca: ANATOMIC

Fabricante: ANATOMIC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pélviz Feminina em Acrílico com Estrutura Evidenciando Diafragma Modelo pélvico do aparelho reprodutor feminino, tridimensional, confeccionado em acrílico com estrutura disposta a evidenciar a acomodação do preservativo feminino e diafragma. Modelo didático para fins de prevenção DST.

Total do Fornecedor: R\$ 330,0000

04.461.106/0001-43 - TURCHIELLO & FERREIRA LTDA - ME

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
7	MEDIDOR LABORATÓRIO	UNIDADE	1	R\$ 3.934,0000	R\$ 3.934,0000

Marca: IBRAMED

Fabricante: IBRAMED

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho laser de baixa potência e LED para bioestimulação. Características técnicas comuns - Caneta 660nm vermelho visível: Meio ativo semiconductor: AlGaInP; Potência útil máxima: 40mW; Comprimento de onda: 660nm. Caneta 780nm infravermelho; Meio ativo semiconductor: GaAlAs; Potência útil máxima: 70mW; Comprimento de onda: 780nm. Caneta LED: Fonte de luz: LEDs azuis de alta potência; Meio ativo semiconductor: InGaIn; Comprimento de onda: 455nm +/-20nm. Classe 3B: IEC 60825-1 (International Standard); Timer digital pré-programável; Sonorizador de tempo a cada 10s; Ponta autoclavável; Óculos profissionais exclusivos para cada comprimento de onda; Chave de segurança; Alimentação: 95~240V / 50-60Hz; Cálculo automático de doses no display; Acompanha a 4 óculos de proteção, 2 canetas, livro de laserterapia e maleta (opcional); Com Registro na ANVISA.

Total do Fornecedor: R\$ 3.934,0000

05.230.436/0001-90 - MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
10	MEDIDOR LABORATÓRIO	UNIDADE	1	R\$ 2.850,0000	R\$ 2.850,0000

Marca: WEBLABOR

Fabricante: BEL PHOTONICS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA 210G 0,0001G C/ INMETRO M214-AI - Balança Analítica, compacta com alta tecnologia, selo de verificação inicial do INMETRO e design Italiano. Ideal para laboratórios, universidades e escolas. Características: LCD retroiluminado com regulagem de contraste; Saída serial RS232; Unidade de pesagem selecionável; Contapeças; Limites; Pesagem percentual; Soma pesos; Pesagem animal; Função Densidade Sólidos e Líquidos; Função carga de ruptura; Gancho para pesagem inferior; Capa plástica de proteção. Acessórios opcionais: Peso de calibração; Kit Densidade; Impressora serial TLP-50 com data/hora; Teclado externo Alfanumérico; Cabo para conexão computador. Softwares por Solicitação: Gramatura de carta. Dados Técnicos - Tamanho: 345x215x345h (mm); Câmara de pesagem: 160x140x330h (mm); Peso: 5,9Kg (cal ext) / 6,2 Kg (cal int); Fonte 110-230Vac 50/60Hz; out 24V 500mA 13VA. Modelo: M214Ai; Capacidade: 220g; 0,0001g; Prato: Ø 80mm; Calibração Automática. Bivolt.

40 MICROSCOPIO

UNIDADE

2

R\$ 1.490,0000

R\$ 2.980,0000

Marca: LUMEN

Fabricante: LUMEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO BINOCULAR LED C/ZOOM 180X LM310BZ - Microscópio estereoscópico binocular para luz transmitida e refletiva com as seguintes características: Corpo principal com tubo binocular incorporado; Tratamento anti mofo; Distância Inter pupilar variável de 52 a 75 mm giratório; Inclinação de 45 graus, que confere um ângulo ergonômico; Zoom contínuo básico de 0,5x à 2x; Sistema óptico com grande qualidade garantindo excelente observação em todo campo, sem distorção nas bordas; Distância de trabalho de 30mm A 100mm; Par de ocular de 10x e 20x com ajuste de dioptria; Base diascópica com iluminação incidente e transmitida através de LED; Tensão de alimentação 110/220 VAC;

Total do Fornecedor: R\$ 5.830,0000

05.239.149/0001-41 - SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
21	CÂMERA DIGITAL	UNIDADE	1	R\$ 4.327,3200	R\$ 4.327,3200

Marca: 3bs

Fabricante: 3bs

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera digital colorida com sensibilidade para todas as técnicas de microscopia, resolução de 6Mb, interface USB 3.0, sensor CCD, adaptador C- mount de 1x, placa USB 3.0. Acompanha software de análise de imagem com possibilidade de fazer medidas manual e sobreposição de imagens em fluorescência. Para Microscópio Marca: Carl Zeiss, modelo AXIO IMAGER A2; Peça de reposição. U130120

Total do Fornecedor: R\$ 4.327,3200

05.857.218/0001-80 - LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE E

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
49	MEDIDOR LABORATÓRIO	UNIDADE	2	R\$ 30.000,0000	R\$ 60.000,0000

Marca: ESCO

Fabricante: ESCO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARACTERÍSTICAS - Incubadora CelCulture Esco jaquetada a água ideal para proporcionar ambiente estável para o crescimento e manutenção de culturas de células; - Mantém a temperatura uniforme ao redor da câmara através de paredes aquecidas pela água quente. A água quente circula e leva calor ao redor da câmara interna, mantendo a temperatura constante; - Segurança: Consegue manter a temperatura por mais tempo em casos de falha de energia; - Consegue também recuperar a temperatura muito mais rapidamente após falhas de energia ou aberturas frequentes da porta; - Métodos completos de controle de contaminação: Filtro UPLA, filtro interno de 0.2 micron, revestimento antimicrobiano patenteado ISOCIDE, Ciclo de Calor Úmido Decon 90oC (a água na câmara externa precisa ser drenada primeiro); - A unidade é equipada com uma porta de acesso para água e válvula de drenagem, facilitando a rápida drenagem de água na limpeza, antes do ciclo Decon ou antes de transportar o equipamento; - Fácil monitoramento: o nível da água pode ser verificado através do sensor de nível de água; - Este modelo vem com câmara em aço inoxidável, UPLA e sensor TC; - Interior em Aço Inox 304; - Registro ANVISA: Classe I 80241710022; ESPECIFICAÇÕES - Faixa de temperatura ambiente: 18 a 34 oC; - Método de controle de temperatura: Aquecimento Direto ou Jaqueta de Água utilizando microprocessador PID; - Faixa de temperatura de operação: Ambiente +3 a 60 oC; - Uniformidade de temperatura: +/- 0.2oC; - Flutuação de temperatura: +/- 0.1oC; - Tempo de recuperação de temperatura (após 1 min de abertura da porta): 6 minutos; - Tempo de iniciação (25oC ambiente a 37 oC): 60 minutos; - Taxa de diminuição de temperatura sem energia em 1 e 10 horas, respectivamente: 0.6 oC e 6.2 oC; - Sistema de controle de CO2: Microprocessador PID; - Faixa de CO2: 0-20%; - Precisão de CO2: +/- 0.1%; - Sensor de CO2: Sensor TC; - Tempo de recuperação de CO2 (após 1 min de abertura da porta): 4 minutos; - Umidificação por respicente na faixa de 85% a 93% (em altas umidades não é possível garantir a não condensação); - Volume: 170 LITROS; - Dimensões internas (LxPxA): 505 x 530 x 635 mm; - Dimensões externas (LxPxA): 660 x 670 x 980 mm; - Volume da Jaqueta de Água: 20 LITROS; - Peso: 102 kg (sem água) - 118 kg para embarque; - Número de prateleiras, número máx.: 4, 7; - Dimensões da prateleira (L x P): 470 x 470 mm; - Carga máx. da prateleira: 11 kg/prateleira; - Requerimentos elétricos: 230 V, 50/60 Hz; - Potência nominal a 37oC: 50 W; - Potência/Corrente FLA: 640 W, 2,8 A, 230 V; - Filtro UPLA; - Fluxo de ar: 6-8 cfm.

62	MEDIDOR LABORATÓRIO	UNIDADE	1	R\$ 45.000,0000	R\$ 45.000,0000
----	---------------------	---------	---	-----------------	-----------------

Marca: HERMLE

Fabricante: HERMLE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A centrífuga refrigerada Z 326K oferece uma grande variedade de opções de rotor, tornando-a ideal para uma ampla variedade de aplicações laboratoriais. A troca do rotor entre swing out, micro, ou rotores em ângulo de alto volume é feita de modo muito simples e pode ocorrer em questão de segundos. Seu sistema de refrigeração é na parte de trás, otimizado o espaço quando colocada em bancadas de laboratório. Especificação: - Microprocessada com display LED, volume máximo: 4x 100 ml - Aceita 19 tipos de rotores - Indicação da velocidade configurada e atual - Painel em cristal líquido - Sistema fast cool - Visor digital à prova de respingos - Indicação de temperatura - Seleção de velocidade em rpm e força-g - Tecla impulse, para seleção de corridas curtas - Tampa com trava automática - Reconhecimento automático de rotor para limitação da velocidade máxima - Sistema de desligamento automático no caso de desbalanceamento - Armazenamento de até 99 programas - Desaceleração com 10 diferentes intensidades - Faixa de velocidade: de 200 até 18000 rpm com incremento de 10 rpm - RCF máximo: 23545 xg- Velocidade máxima: 18.000 rpm - Faixa de temperatura: de -20°C até 40°C com incrementos de 1°C - Indicação da temperatura da amostra - Programação de pré-resfriamento - Paralisação de resfriamento - Sistema de refrigeração livre de CFC - Nível de ruído abaixo de 60 dBA na velocidade máxima - Sinal de áudio no final de cada execução com opções diversas de melodia - Temporizador: de 10seg a 59min50seg com incrementos de 10seg ou 1h a 99h59min com incrementos de 1min ou modo contínuo que pode ser interrompido a qualquer momento pelo usuário; - Dimensões (LxAxP): 40 x 36 x 70 cm - Peso: 60 kg, - Voltagem: 220V/ 50-60HZ - Consumo de energia: 660W - Certificação em conformidade CE e de acordo com padrão IEC 1010 e 1010-2 - Registro ANVISA classe I 80241710006 acompanha rotor e adaptadores para tubos e que garantem o pleno funcionamento do equipamento em concordância com o exigido em edital.

65	MEDIDOR LABORATÓRIO	UNIDADE	1	R\$ 510,1500	R\$ 510,1500
----	---------------------	---------	---	--------------	--------------

Marca: DLAB

Fabricante: DLAB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARACTERÍSTICAS: - Totalmente autoclavável, sem a necessidade de preparações especiais; - Resistente à esterilização a vapor a 121 C, 1 atm por 20 min; - Leve, Ergonômica e com Design que proporciona um baixo esforço do usuário; - Display com fácil leitura de ajuste dos volumes; - Fácil calibração e ferramenta de ajuste de calibração; - Design que evita lesões por esforços repetitivos; - Calibração de acordo com ISO8655, sendo atestado individualmente para cada pipeta; - Botão giratório simples para a seleção do volume requerido; - Suporte para o dedo, para mínimo esforço; - Ponta ejetora que permite operação com apenas uma das mãos; - Colar ejetor e cone de ponteiros removíveis; - Excelente material do cone de ponteiros, o qual proporciona resistência química. ESPECIFICAÇÕES: - Pipeta Monocanal Ajustável com volume entre 0,1 - 2,5 UL; - Escala de 0,05 UL; - Volume testado de 2,5 UL: Inexatidão: 2,5% ou 0,0625 UL; Imprecisão: 2,0% ou 0,05 UL; - Volume testado de 1,25 UL: Inexatidão: 3,0% ou 0,0375 UL; Imprecisão: 3,0% ou 0,0375 UL; - Volume testado de 0,25 UL: Inexatidão: 12,0% ou 0,03 UL; Imprecisão: 6,0% ou 0,015 UL - Código no catálogo: 713111010000.

Total do Fornecedor: R\$ 105.510,1500

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
25	MEDIDOR LABORATÓRIO	UNIDADE	2	R\$ 2.263,0000	R\$ 4.526,0000

Marca: SOLAB

Fabricante: SOLAB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MODELO: SL-401 – MARCA: SOLAB - Carro para transporte de cadáver – Características: - Estrutura construída em tubos de aço inox AISI 304 de1 ¼ “; - Sem tampa; - Pés com rodízios de 3” sendo dois com freios em diagonal; - Leito em aço inox AISI 304, com rebajo para reter líquidos com tubo de escoamento; - Dimensões 0,70 x 1,90 x 0,80 cm. Garantia contra defeitos de fabricação."

26	CENTRÍFUGA INDUSTRIAL / PEÇAS E ACESSÓRIOS	UNIDADE	1	R\$ 26.310,0000	R\$ 26.310,0000
----	--	---------	---	-----------------	-----------------

Marca: SOLAB

Fabricante: SOLAB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MODELO: SL-706 – MARCA: SOLAB - Micro centrífuga Refrigerado de Bancada Digital – Características: - Estrutura: Construído em aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletroestática em epóxi. - Tampa: Em aço 1020 com pintura eletroestática na cor Azul. - Motor: De indução Sem escova, proporcionando baixa manutenção e ruído. - Sistema: Microprocessado controla a velocidade, aceleração ajustável de 20 a 180 segundos, desaceleração ajustável de 30 a 150 segundos e tempo do processo de 0 a 99 minutos. - Acionamento: Por inversor de frequência que proporciona maior precisão de velocidade. - Parada Automática: Através de freio eletrodinâmico. - Indicação Direta: Velocidade (RPM), força centrífuga (XG) e tempo de processo (MIN.). - Rotação Máxima até (3.500 RPM): 1 suporte com capacidade de 4 microplacas de 96 wells, força máxima 1.575 Xg, - Rotação Máxima para (3.500 RPM): - 1 Rotor Horizontal, força máxima 2.607 Xg, capacidades para acomodar os adaptadores: 80 x 5 ml, 40 x 10 ml, 40 x 12 ml, 40 x 15 ml, 16 x 50 ml, 4 x 100 ml, 4 x 250 ml, 4 x 500 ml. - Rotação Máxima de 6.000 RPM: Força máxima 4.856 Xg. - Capacidade Rotor para 6.000 RPM: Rotor de ângulo fixo 12 x 15 ml ou 8 x 50 ml. - Rotação Máxima para 15.000 RPM: Rotor em alumínio fixo para 30 tubos de 1,5 a 2,0 ml. - Capacidade de armazenamento: 10 programas diferentes de processo. - Sistema de Alarme: Audiovisual indicando o fim do processo de centrifugação. - Display: LCD com iluminação interna. - Teclado: Tipo Soft-Touch, permite operação fácil, pratica e segura. - Sensor: De desbalanceamento. - Sensor da Tampa: Não permite a partida com a tampa aberta. - Sistema de trava: Eletromecânica (Sua abertura é aberta e automática ao ligar o equipamento e ao fim do processo). - Sistema de Refrigeração: Livre de CFC com Isolação térmica assegurando pouca perda de temperatura. - Indicação de Mensagem: De desbalanceamento. - Controle de velocidade: Microprocessado Digital. - Potência: 50/60 HZ. - Possui abertura manual na lateral: Esquerda na falta de energia. - Painel: Adesivo em policarbonato texturizado a prova d´água. - Chave Geral: Liga/Desliga com led vermelho. - Pés: De borracha para amortecimento de pequenas vibrações com regulagem de altura e nível. - Cabo de Força: Com dupla isolação e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas NBR 14136. - Voltagem: 220 Volts - Temperatura: - 10 a 50 °C com ajuste de 1°C em 1 °C. Acompanha manual de instruções e certificado de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. "

Total do Fornecedor: R\$ 30.836,0000

06.977.683/0001-18 - ROSSATO & BERTHOLD LTDA - EPP

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
16	BOMBA VÁCUO	UNIDADE	15	R\$ 2.849,0000	R\$ 42.735,0000

Marca: SUSTRON ELETRONIC

Fabricante: SCHUSTER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba a vácuo para quatro consultórios, com sistema de sucção de alta potência, composta de flange, rotor e tampa fabricados em bronze altamente resistente à corrosão, registro esférico de PVC para regulagem da sucção, selo mecânico de vedação, cobertura acústica em aço fosfatizado e pintado altamente resistente à corrosão, potência de sucção de 500mmHg, motor elétrico de 1 HP com protetor térmico e eixo central em aço inox, copo separador de fluxo (sucção com saídas para esgoto de água e ar separadas); Altura: 37,5cm, comprimento: 37 cm, largura: 24,3 cm; Consumo de água: 0,4 litros/min; Vazão de ar: 200 litros/min; Potência: 1540 VA. Tensão: 220 V em 50/60Hz. Rotação do Motor: 3450 RMP. Potência do motor: 1 CV; Peso: 35kg. BOMBA DE VÁCUO MODELO SUSTRON ELETRONIC + GABINETE ACÚSTICO / MARCA SCHUSTER / FABRICANTE SCHUSTER / ORIGEM NACIONAL / VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS / ENTREGA IMEDIATA / GARANTIA DE FÁBRICA 01 ANO / CATÁLOGO PARA CONSULTA NO SITE DA MARCA WWW.SCHUSTER.IND.BR / ISENTO DE REGISTRO NO MS-ANVISA CFE. RDC 24-2009 / ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA REDE AUTORIZADA CREDENCIADA DO FABRICANTE. DECLARAMOS SOB AS PENAS DA LEI QUE ESTAMOS EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E SEUS ANEXOS E QUE SOMOS EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP.

Total do Fornecedor: R\$ 42.735,0000

08.532.500/0001-86 - GERACAO COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA - ME

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
60	MESA	UNIDADE	1	R\$ 1.365,0000	R\$ 1.365,0000

Marca: GERAÇÃO

Fabricante: GERAÇÃO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA CIRÚRGICA VETERINÁRIA: Mesa cirúrgica veterinária para necropsia em aço inox com contenção lateral em inox para amarra, nas dimensões 90 cm de altura, 190 cm de comprimento e 70 cm de largura, com suporte para soro em aço inox que permita o ajuste da altura. A mesa deve conter vincos e furo para escoamento de líquidos, isento de borra de solda para obstrução da passagem do líquido e acabamento interno sem deformação da chapa. Acompanha balde de alumínio removível na base da mesa para coleta de líquidos no volume mínimo de 5 litros.

61	MESA	UNIDADE	10	R\$ 1.248,9900	R\$ 12.489,9000
----	------	---------	----	----------------	-----------------

Marca: GERAÇÃO

Fabricante: GERAÇÃO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa para necropsia: chapa 20 de aço inoxidável em forma de cuba com lateral de 5cm com vincos e furo para escoamento na lateral da mesa. Pés em tubo redondo de 1”1/2 em aço inoxidável. Acompanhada de balde em alumínio e saída para esgoto. Medidas 90(A)x200(C)x70(L)cm.

Total do Fornecedor: R\$ 13.854,9000

08.614.304/0001-50 - LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
72	MEDIDOR LABORATÓRIO	UNIDADE	1	R\$ 14.500,0000	R\$ 14.500,0000

Marca: MRP-2015

Fabricante: LUPETEC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micrômetro rotativo manual para corte em secção de parafina ou resina, com base e carcaça de metal. Equipamento para cortes de 1 a 50um com indicador frontal. Base confeccionada em aço inox para acomodar navalhas descartáveis de alto perfil. Alimentação horizontal de 30mm e vertical de 58mm. Porta amostras para cortes das peças incluídas em blocos de parafina ou cassete histológico, com sistema de rosca, aceita amostra com o tamanho máximo de 55 x 55cm.Porta amostras com 3 parafusos para ajuste rápido da angulação. Sistema de desbaste através de alavanca lateral.Sistema rápido de avanço e retrocesso. Temperatura ideal do local de trabalho para o uso do aparelho +5°C à +40°C. Suporte (tipo bloção) de navalha descartável de alto perfil, confeccionado em aço inoxidável. Orientador de espécimes em 02 (dois) eixos de trabalho (X e Y) com angulação de 360 graus. (conf. edital)

Total do Fornecedor: R\$ 14.500,0000

08.863.966/0001-64 - OLIVEIRA E SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
46	MEDIDOR LABORATÓRIO	UNIDADE	14	R\$ 59,9000	R\$ 838,6000

Marca: Abbott

Fabricante: Abbott

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Glicosímetro: monitor de glicemia para controle de Diabetes com as seguintes características: resultados em 5 segundos; marcadores de teste antes e depois das refeições; possibilidade de inserção de 2ª gota; aviso de vencimento de tira de teste; confirmação visual: possibilidade de dosagem com a tira fora do monitor. Tipo da amostra: sangue fresco total; tempo de medição: 5 segundos (com a tira de teste dentro do monitor e 10 segundos com a tira de teste fora do monitor); faixa de medição: 10 a 600 mg/dl; condições de medição: +10°C a +40°C; condições de Medição de Umidade Relativa do Ar: até 85% de umidade relativa do ar; volume da amostra de sangue: 1- 2 µL; faixa do Hematócrito: 25 - 55 % (modo dentro do monitor) e 20 - 70 % (modo fora do monitor); capacidade de memorização de resultados com data e hora; fonte de energia: uma bateria de lítio de 3 V. Desligamento automático: 2 minutos; Liga e desliga automaticamente ao inserir e ejetar a tira de teste. Kit contendo: monitor, tiras de teste (frasco com 10 unidades), lancetador com 10 lancetas, 1 bateria, estojo para acondicionamento, Manual de instruções em português. Garantia de 01 (um) ano. Modelo Free Style Optium

47 GUINCHO

Marca: Freedom

Fabricante: Freedom

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guincho de transferência de pacientes - Altura (cm) - 145 / Comprimento (cm) - 117 / Curso do levante (cm) - 87 / Largura (cm) - 55 / Largura aberta (cm) - 132 / Peso (kg) - 38 / Rodízios - 4"x2" Raio de giro (cm) / próprio eixo /Distância entre eixos (cm) - 98 / Autonomia de carga (dia) - 10 / Capacidade de suporte de até 200 kgs / Totalmente desmontável / Cesto Sellet emborrachado impermeável em formato anatômico. Possui registro Anvisa.

48	MEDIDOR LABORATÓRIO	UNIDADE	1	R\$ 228,0000	R\$ 228,0000
----	---------------------	---------	---	--------------	--------------

Marca: Renovo

Fabricante: renovo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Imobilizador de cabeça - com blocos laterais e tirantes. Confeccionado em espuma impermeável e lavável, composto por: duas almofadas com orifício para verificação do ouvido, uma fronha (base) com velcro para fixar as duas almofadas, duas fitas para fixar o equipamento na parte superior da maca e mais duas para poder ajustar e fixar as almofadas (testa e queixo). Equipamento transclicido ao Raio X. Peso: 500g.

81	MEDIDOR LABORATÓRIO	UNIDADE	1	R\$ 217,0000	R\$ 217,0000
Marca: Omron Fabricante: Omron Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Esfigmo - medidor de pressão arterial digital, detecta arritmia cardíaca, possui indicador de hipertensão, indicador de batimento cardíaco, tecnologia Intellisense, visor de LCD de fácil visualização Braçadeira ergonômica fácil de vestir e ajustar (para braços de 22cm à 32cm de circunferência), clinicamente validado, garantia de 5 anos. Modelo Hem 7113					
				Total do Fornecedor:	R\$ 7.873,6000
10.596.399/0001-79	- ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP				
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
27	CHOCADDEIRA	UNIDADE	1	R\$ 989,9900	R\$ 989,9900
Marca: Brood Fabricante: Brood Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 62454 - Chocadeira com capacidade para até 120 ovos de galinha, confeccionada com compensado naval, revestimento interno e externo de fôrmica e impermeabilizada, contendo dispositivo de bateria na falta de energia elétrica. Viragem automática dos ovos através de roletes, resistência de temperatura em aço inox tubular, contendo termostato eletrônico digital. Voltagem monofásica de 110 ou 220volts. Contém um dispositivo de umidade que é controlado por vaporização, um reservatório de água em aço inox tubular, visores frontais e laterais para visualização interna dos ovos.					
52	MEDIDOR LABORATÓRIO	Kit	15	R\$ 69,9000	R\$ 1.048,5000
Marca: Atomlig Fabricante: Atomlig Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 47852 - Kit Modelo Molecular: Modelo Molecular para química orgânica contendo 14 esferas pretas representando carbono, 7 esferas vermelhas representando Oxigênio, 7 esferas amarelas representando enxofre, 7 esferas azuis representando nitrogênio, 7 esferas verdes representando fósforo, 35 esferas representando hidrogênio, 35 hastes de ligações retas, 35 hastes de ligações curvas e 35 hastes de ligações curtas (pinos).					
56	MEDIDOR LABORATÓRIO	UNIDADE	3	R\$ 843,3500	R\$ 2.530,0500
Marca: Ragonezi Fabricante: Ragonezi Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 57731 - Maca Fixa com Altura Regulável. Dimensões: 195x80cm. Altura Regulável: 64 a 90cm. Dimensões Fechada: 196x84x22cm. Espuma Especial D28 4cm de altura Apoio de cabeça com espuma D33 em Bloco. Madeira Caxeta com DOF (Documento de Origem Florestal, Atestado pelo IBAMA). Peso: 31,3kg. Capacidade Estática Máxima: 450kg.					
91	MEDIDOR LABORATÓRIO	UNIDADE	1	R\$ 481,5000	R\$ 481,5000
Marca: Slade Fitness Fabricante: Slade Fitness Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 57809 - Plataforma redutora de profundidade - plataforma para fundo de piscina nas medidas de 82 cm (comprimento), 41 cm (largura) e 43 cm (altura). Confeccionado em plástico resistente.					
				Total do Fornecedor:	R\$ 5.050,0400
10.663.308/0001-70	- LUCADEMA CIENTIFICA EIRELI - EPP				
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
1	MEDIDOR LABORATÓRIO	UNIDADE	1	R\$ 1.115,0000	R\$ 1.115,0000
Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO DIGITAL COM AQUECIMENTO MOD. LUCA-0851, MARCA LUCADEMA NACIONAL - Indicado para trabalhos laboratoriais na homogeneização de amostras líquidas de baixa viscosidade e auxílio à titulação. - Gabinete em aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática - Plataforma em alumínio escovado de 180 x 180 mm - Agitador magnético com aquecimento Luca-0851 - Temperatura na plataforma 50 a 350°C - Controle de temperatura Digital - Rampa de aquecimento 97°C em 1 hora (Becker de 1000mL de água) - Potência de resistência 450 Watts - Rotação 100 a 2000 RPM - Controle de rotação Digital - Capacidade de agitação 10 litros de água - Potência 500 Watts - Tensão 220 Volts - Acompanha manual de instruções com termo de garantia.					
36	MEDIDOR LABORATÓRIO	UNIDADE	1	R\$ 123,0000	R\$ 123,0000
Marca: SENSOGLAS Fabricante: SENSOGLAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletrodo combinado universal de vidro, referência interna Ag/AgCl, para uso geral no laboratório, com junção cerâmica, pode-se completar o nível do eletrólito. Faixa de medição entre pH 0 - 14 e temperatura entre 0°C e 90°C (unidade), MOD. SC09, MARCA SENSOGLAS NACIONAL					
42	ESTUFA INDUSTRIAL	UNIDADE	1	R\$ 3.139,0000	R\$ 3.139,0000
Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE EST. C/ CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADA MOD. LUCA-82/150 LUCADEMA NACIONAL - Câmara Externa Construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva - Câmara interna dupla para circulação e renovação do ar em aço inox polido - Porta em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva - 3 Suportes interno - Acompanha 3 bandeja em aço inox - Isolação Lã de vidro - Vedação da porta em Perfil de Silicone - Resistência Blindada em aço inox - Sensor de Temperatura PT-100 - Circulação de ar forçada através de motor - Motor de corrente alternada 60Hz - ¼ HP - Classe H - Rotação do motor 3.400 RPM - Ventilação Através de ventoinha - Fluxo de ar (entrada e saída) através de guilhotina na lateral em aço inox - Sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico - Controle de temperatura Microprocessado Digital PID - Display a LED: Vermelho com 10mm de altura - Faixa de trabalho: de 5°C acima do ambiente a 200°C. - Precisão da Temperatura - 0,1°C - Exatidão + - 0,5 C - Capacidade 150 Litros - Alimentação 220 volts - Potência 1500 watts - Dimensões Internas: L=600 X A=500 X P=500 mm - Dimensões Externas: L=750 X A=900 X P=650 mm - Acompanha: Manual de instruções com termo de garantia. - Certificado de Calibração RBC do controlador de temperatura					
58	MEDIDOR LABORATÓRIO	UNIDADE	2	R\$ 930,0000	R\$ 1.860,0000
Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR DE PH DE BANCADA MOD. LUCA-210 LUCADEMA NACIONAL - Totalmente microprocessado. Mede pH/mV/ORP e temperatura. Trabalha com todos os tipos de eletrodos, inclusive de álcool. - Sensor de temperatura individual feito em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro. Display alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização. - Verifica defeitos no eletrodo, sensor de temperatura e nas soluções tampão, informando em caso de problemas. • Mostra simultaneamente o pH e temperatura da solução. - Indicador de leitura estável, mostra quando já se pode tomar a leitura. • Compensação de temperatura automática ou manual. - Gabinete em ABS, evita corrosão. • Suporte individual p/ eletrodo e sensor de temperatura. - Calibração automática, aceita vários tipos de tampões - CARACTERISTICAS TECNICAS PH Faixa de trabalho: -2 a 20 Resolução: 0,01Exatidão: +- 0,01Incerteza: 0,01 mV Faixa de trabalho: -1999 a + 1999 Resolução: 0,1 Exatidão: +- 0,1 Incerteza: 0,1 TEMPERATURA Faixa de trabalho: -20 a 120 °C Resolução: 0,1°C Exatidão: +- 0,3°C Incerteza: 0,2°C - CALIBRAÇÃO Automática - Tampões PH: 6,86; 7,00; 7,01 / 4,00; 9,00; 10,00 - ALIMENTAÇÃO: 110/220VAC SAÍDA: Saída para computador tipo RS 232C, informando a leitura do PH, mV e da temperatura. ACESSORIOS QUE ACOMPANHAM: 01 eletrodo de vidro para medir PH em soluções aquosas, sensor de temperatura em aço inox, soluções tampão PH 7,0 e 4,0, suporte para eletrodo, sensor de temperatura e manual de instruções.					
				Total do Fornecedor:	R\$ 6.237,0000
10.806.205/0001-12	- OUTSET COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA LABOR				
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
69	MICROSCOPIO	UNIDADE	1	R\$ 17.500,0000	R\$ 17.500,0000
Marca: Xd 202 Fabricante: NOVEL OPTICS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio invertido Novel Optics Xd 202 com camera digital de 6,0 megapixels - Microscópio invertido com as seguintes características: estativa, 4 posições de porta-objetiva, pilar de iluminação, soquete de lâmpada de halogênio 30W, e duas lâmpadas de halogênio de 30W. Ocular de campo amplo 10x, com número de campo F.N.20, diâmetro de 25mm. Tubo de observação trinocular com inclinação de 30°, movimento giratório de 360°, número de campo F.N.20, tipo Siedentopf. Projetado para evitar deposição de poeira, com tratamento anti-fungo e equipado com prismas de altíssima transmissão. Correção dióptrica no tubo esquerdo de ± 5 e parfocalidade automática. Distância interpupilar regulável entre 48 a 75mm. Objetiva Plan 4x universal, abertura numérica N.A 0.13. Objetiva C acromática 10x, abertura numérica N.A 0.25, distância de trabalho W.D 8.8mm. Slider de contraste de fase pré-centrado. Objetiva C acromática 20x para trabalhos a longa distância, abertura numérica N.A 0.4, distância C de trabalho W.D 3.2 MM, Para slider de contraste de fase pré-centrado. Objetiva C acromática 40 x para trabalhos a longa distância, abertura numérica N.A 0.55, distância de trabalho W.D 0.3 mm, para slider de contraste de fase pré-centrado. Registro do equipamento na Anvisa. Filtro Verde. Slider de contraste de fase pré-centrado para Objetivas pré-centradas Três posições incluindo anéis para 4x e 10x-20x-40x e uma posição aberta. Capa de proteção contra pó. Extensor para platina, charriot com movimento XY. O sistema deve conter câmera digital em cores de 5 megapixels que utiliza tecnologia FireWire. Sensor em cores Bayer de 2/3" (16.93mm) com resolução de 2580 x 1944 pixels. Opções de digitalização e visualização de 30/24 bits Controle de exposição/integração de 1.6ms a 18 minutos. Particionamento em cores; até 4x4 ideal para rápidas visualizações e focalização - Seleção de ROI para taxas de quadros ainda mais rápidas. Histograma ao vivo para otimização de faixa dinâmica. Recursos de ganho ao vivo, deslocamento (offset) e zoom. Equilíbrio de branco automático ou de cor ao vivo dos canais de cores vermelho, verde e azul individualmente. O software incluído para captura de imagens de fácil utilização, com funções de visualização e captura de alto desempenho que permitem a otimização da imagem visualizada. Compatibilidade com PC. Driver compatívelcom TWIN. SDK disponível. Adaptador 0,63x para microscópio saída trinocular. Garantia mínima de 02 anos. Entrega, instalação, treinamento para utilização do equipamento na UNIFAL.(con . editál)					
				Total do Fornecedor:	R\$ 17.500,0000
11.148.918/0001-07	- FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA				
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
66	MICROSCOPIO	UNIDADE	1	R\$ 4.900,0000	R\$ 4.900,0000
Marca: FWL 1000 Fabricante: FELDMANN WILD LEITZ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio binocular configurado com: iluminação transmitida para campo claro, ótica infinita, lentes de cristal, engrenagens de metal, iluminação LED e halógena de 30 W, composto de: Estativa robusta e base estabilizada de metal com construção ergonômica, com iluminação embutida na base, diafragma de campo integrado para iluminação e comandos macro e micrométricos de focalização bilateral, alça para facilitar transporte do equipamento; Platina mecânica móvel com superfície com tratamento contra arranhões, com área de trabalho de 75 mm x 30 mm, charriot do lado direito, escala de vernier e presilha porta lâmina à esquerda; Trava de segurança para limitação do movimento Z evitando quebra de lâminas com amostras; Tubo binocular 30º / 18, ajuste interpupilar de 48 a 75 mm, em metal, tipo Siedentopf; Botões de ajuste micrométrico e macrométrico bilaterais; Par de oculares de 10x / 18 mm focalizáveis com fixação no tubo, evitando-se a retirada por pessoas não autorizadas; Seta indicadora em uma das oculares; Condensador fixo tipo Abbe com abertura numérica 0,90 / 1,25 com diafragma iris; Iluminação transmitida com lâmpada de halogênio de 6v/30w e LED, com fonte de alimentação externa bivolt automático (110...240VAC/50...60Hz/30VA) com 3 diferentes adaptadores; Controle de intensidade luminosa e liga/desliga no mesmo botão, fazendo com que o usuário diminua a intensidade da luz antes de desligar o microscópio, o que prolonga a vida útil da lâmpada de halogênio; Leds laterais de demonstração da intensidade luminosa; 2 lâmpadas de halogênio de 6V / 30W; LED para uso na iluminação transmitida; Possibilidade de utilização de fluorescência com iluminação LED; Possibilidade de utilização de acessórios para contraste de fase e campo escuro; Revólver reverso para 04 objetivas, giratório montado em mecanismos de precisão sobre esferas, garantindo perfeito alinhamento óptico; Jogo com 04 objetivas planacromáticas fixas no revolver: 01 objetiva Planacromática de 4x / 0,10; 01 objetiva Planacromática de 10x / 0,25; 01 objetiva Planacromática de 40x / 0,65 retrátil; 01 objetiva Planacromática de 100x / 1,25 - retrátil, de imersão a óleo; Maleta em alumínio com alça, personalizada e da mesma marca do equipamento para garantir que as dimensões e encaixes da mesma proporcionem um transporte adequado e seguro do microscópio em maiores distâncias; Acompanha: Óleo de imersão (frasco com 5ml); Filtros conversores azul, verde e amarelo; Manual de uso em português; Iluminações ; Capa de proteção; Catálogo, Manual de intrução em portgues					
70	MICROSCOPIO	UNIDADE	1	R\$ 19.500,0000	R\$ 19.500,0000
Marca: FWL INVERT 1500T Fabricante: FELDMANN WILD LEITZ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio invertido trinocular configurado com: contraste de fase, incluso suporte para placa de Petri 35mm; Platina móvel com charriot; Tubo Trinocular com inclinação de 45º e distância interpupilar de 50 a 75 mm, Revólver para 5 objetivas, Lâmpada halogênio 6V-30W; Par de oculares C-W10X (F.O.V.22MM); Condensador T-1 CELWD ELWD N.A 0.3 (OD. 75MM); Sistema contraste de fase T-1 SNCP C/ anéis de fase PH1 (4x) e PH1 (ADL 10,20,40); Objetiva CFI Acromática 4X (N.A. 0.10, W.D. 30.0MM)Objetiva CFI Acromática ADL 10X (N.A. 0.25, W.D. 6.2MM) Ph1. Objetiva CFI Acromática LWD ADL 20XF (N.A. 0.40, W.D. 3.0MM) Ph1. Objetiva CFI Acromática LWD ADL 40XF (N.A.0.55, W.D. 2.1MM) Ph1. Filtro Fgr 45MM. Filtro NCB11 45MM. com câmera digital para captura de imagem resolução 5.0mp resolução efetiva de 2592x1944, saída USB com software básico para gerenciamento e controle da camera. Software para análise de imagem					
71	MICROSCOPIO	UNIDADE	2	R\$ 12.500,0000	R\$ 25.000,0000
Marca: FWL 1000/ DIGI PRO Fabricante: FELDMANN WILD LEITZ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio trinocular com iluminação transmitida e câmera digital: Microscópio trinocular com iluminação LED e halógena de 30 W transmitida para campo claro, ótica infinita, lentes de cristal, engrenagens de metal e câmera digital, composto de: Estativa robusta e base estabilizada de metal com construção ergonômica, com iluminação embutida na base, diafragma de campo integrado para iluminação segundo koehler e comandos macro e micrométricos de focalização bilateral; Platina mecânica móvel com superfície com proteção contra arranhões, com área de trabalho de 75 mm x 30 mm, com charriot do lado direito e escala de vernier; controle de deslocamento X/Y à direita com presilha porta lâmina; Trava de segurança para limitação do movimento Z evitando quebra de lâminas com amostras; Tubo trinocular 30º/20, 50 % vis : 50 % doc, e ajuste interpupilar de 48 a 75 mm; tipo Siedentopf, Botões para ajuste de foco micrométrico e macrométrico bilaterais; Par de oculares de 10x / 20 mm, focalizáveis com fixação no tubo. Condensador tipo Abbe, móvel com abertura numérica 0.90 / 1.25, com parafusos para alinhamento da iluminação segundo Köhler e com ajuste de altura, incluindo diafragma iris; Iluminação transmitida com lâmpada de halogênio de 6v/30w e LED, com fonte de alimentação externa bivolt automático (110...240VAC/50...60Hz/30VA) com 3 diferentes adaptadores, Controle de intensidade luminosa e liga / desliga no mesmo botão, fazendo com que o usuário diminua a intensidade da luz antes de desligar o microscópio, o que prolonga a vida útil da lâmpada de halogênio, Leds laterais de demonstração da intensidade luminosa, 2 lâmpadas de halogênio de 6V / 30W, LED para iluminação transmitida, Lâmpada incorporada ao corpo do microscópio com possibilidade de substituí-la por uma iluminação através de LED. Troca da lâmpada / iluminação com utilização					

de ferramenta específica, para evitar manuseio por pessoa não autorizada. Possibilidade de utilização de fluorescência com iluminação com LED. Revólver reverso para 04 objetivas, giratório montado em mecanismos de precisão sobre esferas, garantindo perfeito alinhamento óptico; Jogo com 04 objetivas planacromáticas, fixas no revolver: 01 objetiva Planacromática de 4x/0,10; 01 objetiva Planacromática de 10x/0,25; objetiva Planacromática de 40x/0,65 retrátil; 01 objetiva Planacromática de 100x/1,25 – retrátil, de imersão a óleo; Adaptador de 0,5 x, c-mount para câmera digital. Câmera digital colorida para microscopia, com resolução de 5 Mb (2560 x 1920), pixel com tamanho de 2,2 um x 2,2 um, interface USB, entrada para cartão de memória SD, controle remoto IR, saída analógica e digital -1x AV S-Video; 1x DVI-D (HDMI) para conexão em monitor de vídeo, software para controle e medições interativas (distância entre pontos, área e ângulo), interface óptica c-mount, sensor de 1/ 2,5”, cartão SD de 4 Gb. Acompanha: Capa protetora; Óleo de imersão (frasco com 5ml); Filtros conversores azul, verde e amarelo; Manual de instrução . Registro ou isenção de Registro do produto no Ministério da Saúde. Garantia de 1 ano, assistência técnica e treinamento para uso do software

74	MEDIDOR LABORATÓRIO	UNIDADE	1	R\$ 30.000,0000	R\$ 30.000,0000
----	---------------------	---------	---	-----------------	-----------------

Marca: MIC 500

Fabricante: FELDMANN WILD LEITZ

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micrôtomoto Rotativo Motorizado com um painel de controle separado de alta-performance para cortes sequenciais e precisos de materiais incluídos em parafina e resina plástica, com as seguintes características: Avanço micrométrico com alimentação automática durante rotação do volante, proporcionando cortes com alta precisão; equipamento com guias verticais e horizontais e mecanismo de deslizamento por meio de roletes cruzados, livre de lubrificação periódica. Deslocamento horizontal de 30 mm com indicador visual do curso utilizado / disponível.Deslocamento vertical de 70 mm, permitindo corte de materiais de grande área.Mecanismo duplo e independente de segurança para trava do volante em qualquer posição 0 – 360º, ou fixa em posição de “12 horas”. Sistema de retração do porta-amostra durante retorno à posição superior, evitando o contato entre a amostra e a navalha. Permite ativação / desativação pelo usuário. Mecanismo orientável de alta precisão para fixação e troca rápida do porta-amostra ou porta-cassete, com comandos suaves para deslocamento vertical e horizontal, click-stops” a cada 2º e indicador da posição “zero”. Comando integrado no painel frontal para seleção da espessura de corte: 1 a 60 micrômetros. Mecanismo para desbaste da amostra com avanço automático de 10 ou 30 micrômetros. Bandeja móvel de apoio instalada na tampa superior. Coletor de detritos de grande área, em formato de “U”, instalado em torno da base. Sub-base de alta estabilidade para fixação do suporte de navalha. Porta-amostra para blocos até 50 x 60 mm, com mecanismo de fixação rápida ao micrôtomoto. Permite posicionamento vertical ou horizontal da amostra. Suporte E-TC para navalhas descartáveis de tungstênio desenvolvidas para corte de inclusões em resina plásticae/ou polímeros, com inclinação ajustável, equipados com protetores de segurança e alavanca de fixação. Caixa de navalhas descartáveis de tungstênio para cortes de materiais duros e amostras incluídas em resina plástica (5/cx). Capa protetora e manual de instruções.

Total do Fornecedor: R\$ 79.400,0000

12.068.781/0001-35	- MCX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
24	MEDIDOR LABORATÓRIO	UNIDADE	1	R\$ 3.128,2800	R\$ 3.128,2800

Marca: MCX

Fabricante: MCX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca:MCX Modelo :CAPELA DE FLUXO Descrição:Capela de exaustão de gases tóxicos e corrosivos provenientes de procedimentos de laboratórios que lidam com produtos químicos. Sem necessidade de ser resistente a ácido fluorídrico. Deve ser construída em fibra de vidro laminada com reforços para evitar o flexionamento das paredes. Formato com aerodinâmica de exaustão. Dispensa instalação especial de alvenaria, podendo ser instalada sobre bancada pré -existente. Porta em vidro temperado, permitindo do interior e resistente aos solventes e seja de fácil limpeza. Esta porta deve ter deslocamento típico (tipo guilhotina) e sistema de contrapesos que permitam ajustar a abertura em qualquer ponto. Deve haver sistema de retenção tipo borda frontal e dreno para escoamento. A iluminação interna deve ser tipo fluorescente, completamente isolada da área de trabalho, indireta ao operador. Deve haver painel com interruptores de exaustão e iluminação, ambos com lâmpada piloto interna, além de registro para água. Deve possuir duas tomadas externas, com capacidade mínima de 15A cada. A capela deve ser fornecida com pia para água com dreno para o exterior. Deve possuir exaustor fibra de vidro com turbina em material resistente aos gases corrosivos e tubo de saída com diâmetro compatível. O motor deve ser blindado e com mínimo de 1/2 HP, de ventilação externa proteção IP 54. O exaustor deve poder ser direcionado para qualquer lado no sentido horizontal, como também pode ser instalado fora do laboratório. O volume de ar deslocado pelo exaustor deve ser de no mínimo 1850m3/hora (nominal sem tubulação) e a velocidade do ar de 25 m/s na saída do exaustor (60 Hz). Deve ter conjunto de tomadas bifásicas. Deve ter cabo de força com cabos 4 mm, duas fases + terra. Deve possuir manual de instruções e o fornecedor deve disponibilizar a instalação da mesma.

Total do Fornecedor: R\$ 3.128,2800

12.426.369/0001-40	- PAULO PINTO DE ARAUJO NETO - EPP				
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
83	MEDIDOR LABORATÓRIO	UNIDADE	1	R\$ 38.484,0000	R\$ 38.484,0000

Marca: LOCCUS BIOTECNOLOGIA

Fabricante: LOCCUS BIOTECNOLOGIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micro espectrofotômetro de espectro completo projetado para medições de ácidos nucleicos e proteínas. Mede com precisão amostras de ácidos nucleicos, sem necessidade de diluir as amostras de alta concentração. Basta pipetar 0,5 - 2µL de amostra no pedestal e a medição é realizada automaticamente em menos de 5 segundos. Dispensa a utilização de cubetas. Faz quantificação proteica (280nm) e qualquer espectrometria UV/VIS (190 – 850nm). Fácil de limpar, com papel macio para limpeza incluso. Software de fácil utilização, salva os dados em planilhas compatíveis com o Microsoft Excel. Aplicações padronizadas do Software: - Quantificação de ácidos nucleicos; - Quantificação proteica (280nm, BCA, Bradford, Lowry e Pierce 660); - Quantificação de incorporação de corantes fluorescentes; - Absorbância de culturas bacterianas; - Permite padronizar novos métodos. Especificações técnicas: Faixa de comprimento de onda: 190 – 850nm; Faixa de detecção de DNA dupla-fita: 2ng a 4500ng/µL; Caminho óptico: 1,0mm (com ajuste a 0,2mm); Precisão de comprimento de onda: 1nm; Resolução do comprimento de onda: 1,8nm (FHHW a FH 253,7nm); Precisão de absorbância: 0,003 Abs (caminho 1mm); Faixa de Absorbância: 0,02 a 75 (equivalente a 10mm); Volume de amostra: 0,5 – 2,0µL; Fonte de Luz: Lâmpada Xenon Flash; Material do pedestal: Liga de alumínio e fibra de Quartzo; Detector: CBD 3864 - elemento linear silício; Ciclo de medição: < 5s; Dimensões (C X L X A): 200 x 262 x 154mm; Peso: 2,5Kg; Voltagem: 12V DC; Consumo: 12 – 18W; Compatibilidade: Windows 7, Windows Vista, Windows XP. Manual de Instruções em Português. MODELO: i-Quant

Total do Fornecedor: R\$ 38.484,0000

13.440.815/0001-33	- AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO				
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
2	MEDIDOR LABORATÓRIO	UNIDADE	1	R\$ 388,0000	R\$ 388,0000

Marca: EVEN

Fabricante: EVEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "AGITADOR MAGNETICO 2400RPM COM AQUECIMENTO DE 50º A 400ºC com capacidade para até 5 litros. Esse equipamento possui aquecimento estabilizado, ajuste de velocidade. Principais características: Tipo de controle: Digital Capacidade de agitação: 5 litros Velocidade de agitação: 30 até 2400 RPM Capacidade de aquecimento: Da chapa é de 50º A 400ºC e a capacidade máxima de aquecimento da solução é de 100 °. Dimensões: 150 x 250 x 110 mm Peso: 2,5Kg Voltagem: 220 volts Placa: ~15 cm Acompanha o Equipamento: 01 Sonda para medir a temperatura da amostra 01 Suporte para sonda 01 fivêlvel 01 cabo de força 01 manual de instruções (em português) GARANTIA 12 MESES"

4	MEDIDOR LABORATÓRIO	UNIDADE	2	R\$ 500,0000	R\$ 1.000,0000
---	---------------------	---------	---	--------------	----------------

Marca: EVEN

Fabricante: EVEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "AGITADOR VORTEX, 3.800 RPM COM VELOCIDADE REGULÁVEL PARA AGITAÇÃO DE TUBOS. OPERA COM "PULSE" E CONTÍNUO - com velocidade de alimentação do Motor de 60W. Plataforma superior confeccionada em borracha preta redondo, com diâmetro de cerca de 5,5 cm; Design compacto com mecanismo de agitação de alta resistência, nível de ruído extremamente baixo; Base em aço com pés de borracha, que evita o deslocamento do equipamento e diminuem as vibrações sobre as bancadas; Pode ser ajustado para funcionar tanto no modo contínuo ou por toque (pulso); Funcionamento através do toque; O equipamento funciona automaticamente sempre que o tubo for pressionado sobre a superfície de agitação; Estrutura externa em folha de confeccionada em laminado a frio com pó (epóxi) revestidas para reduzir a erosão; Estrutura interna em alumínio; Movimento de agitação orbital; Diâmetro de Órbita de agitação: 4mm;Peso 4,0Kg; Tensão: BIVOLT com plug no padrão brasileiro; Acompanha o equipamento: • 01 Agitador de tubos tipo "Vortex" • 01 Plataforma • 01 Cabo de força; • 01 Manual de instruções em português GARANTIA 12 MESES"

13	MEDIDOR LABORATÓRIO	UNIDADE	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000
----	---------------------	---------	---	----------------	----------------

Marca: EVEN

Fabricante: EVEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BANHO MARIA DIGITAL SEIS BOCAS Amplamente utilizado em centros de pesquisa, departamentos de controle de qualidade, universidades, laboratórios e indústrias, em pesquisas físicas químicas e biológicas. Oferece aos usuários um ambiente de onde a temperatura está sempre controlada de acordo com a necessidade. A série adota o núcleo do aço inoxidável e a tampa superior móvel com anéis concêntricos para variadas utilizações. Controle preciso de temperatura, mostrada no painel digital. Confeccionado com chapa de aço inox laminada a frio (AÇO SUS304), com revestimento epoxi Principais Características: Faixa de Controle de Temperatura: ambiente a 100ºC Controle de temperatura: Digital Capacidade: Até 10 litros Anel interno e tampa Área de trabalho com anéis concêntricos Torneira de bronze Tela digital Potencia: 1.500W Precisão: ± 0,5ºC Área de trabalho: 46cm x 32cm x 12cm Peso: 14kg GARANTIA 12 MESES"

76	MEDIDOR LABORATÓRIO	UNIDADE	1	R\$ 677,0000	R\$ 677,0000
----	---------------------	---------	---	--------------	--------------

Marca: EVEN

Fabricante: EVEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• MICRO CENTRÍFUGA COMPACTA DE BAIXA VIBRAÇÃO ATÉ 7200 RPM. A centrífuga portátil adota a avançada tecnologia internacional de design e produção, com linhas suaves, corpo bonito, estrutura compacta, resistentes e silenciosos. Esta centrífuga portátil é adequada para filtração de tubo e centrifugação rápida. Evita que o líquido se fixe na lateral do tubo. - CARACTERÍSTICAS: Equipamento silencioso: utiliza motor especial patenteado de 47 dB a 49 dB; Baixa vibração e alta capacidade: a capacidade é maior que qualquer outra centrífuga de mesmo porte, utilizando rotor de até 8 x 2,0 ml; Rotor de fácil troca sem nenhum tipo de ferramenta; Força máxima em RCF: 3200xg; Rápida desaceleração: menos de 15 segundos com a tampa fechada e menos de 3 segundos com a tampa aberta; Espaço do rotor em formato redondo, diminuindo a resistência do vento e o aumento de temperatura; Possui função de regulagem de filtração e voltagem, deixando a operação mais suave e o índice de rotação menor. VELOCIDADE MÁXIMA (RPM): 4.000 - 7200 RPM; ROTOR: 8 X 2,0 ML - 16 X 0,2 ML EM TIRAS; FORÇA MÁXIMA EM RCF: 810 - 3260XG; CAPACIDADE MÁXIMA : 8X2,0/1,5 ML; VOLTAGEM: AC 230V, 1A, 50/60HZ; FUSÍVEL: 250V 0,5A; MATERIAL DE TAMPA: POLICARBONATO (PC); MATERIAL DO CORPO PRINCIPAL: ABS; MATERIAL DO ROTOR: ABS; MATERIAL DO AMORTECEDOR: NBR; MATERIAL DO ADAPTADOR: POLIPROPILENO (PP); CONTROLE DE VELOCIDADE: AUTOMÁTICO/VELOCIDADE COSNANTE; SISTEMA DE CONDUÇÃO: ACIONAMENTO DIRETO/VIBRAÇÃO; SISTEMA DE FRENAGEM: FRENAGEM DINÂMICA; TEMPO DE ACELERAÇÃO: 90% DA VELOCIDADE MÁXIMA EM 5 SEGUNDOS; TEMPO DE DESACELERAÇÃO: TAMPA FECHADA: 15 SEGUNDOS / TAMPA ABERTA: 3 SEGUNDOS. GARANTIA DE 12 MESES. "

90	MEDIDOR LABORATÓRIO	UNIDADE	4	R\$ 620,9000	R\$ 2.483,6000
----	---------------------	---------	---	--------------	----------------

Marca: EVEN

Fabricante: EVEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "PIPETA MOTORIZADA é um equipamento muito moderno e de fácil trabalho, com muitos dispositivos para dar conforto aos usuários. Esse equipamento pode ser utilizada tanto em pipetas de plástico ou vidro, com volumetria entre 1 e 100 ML. Esse equipamento é composto das seguintes características: Ajuste de velocidade para aspiração e dispensação Botões de operação suaves Indicador de carga da Bateria Formato ergonômico Filtro e válvula de segurança Bateria com duração de 8 horas Bateria recarregável (tempo de recarga total 12 horas) Acompanha a pipeta 01 Pipeta motorizada 01 Carregador de bateria bivolt 02 filtros hidrofóbicos em PTFE 0,2 UM 01 Suporte para fixação 01 Manual de Instruções em Português GARANTIA 12 MESES"

Total do Fornecedor: R\$ 6.548,6000

13.825.298/0001-10	- LUZIMARIO LIMA PEREIRA - EPP				
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
17	BOMBA VÁCUO	UNIDADE	1	R\$ 2.200,0000	R\$ 2.200,0000

Marca: Limatec

Fabricante: Limatec - Equipamentos para Laboratório

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE VÁCUO LT 40 BVC: Com as seguintes características: Bomba de Vácuo Revestida em PTFE; Funciona como bomba de vácuo e compressor; Isento de óleo; Motor em alumínio fundido revestido em PTFE; Desempenho em C.A/60Hz ao nível do mar; Deslocamento ajustável até 40 litros por minuto; Um pistão, parafusos em aço inox AISI 316, caixa em chapa de AÇO INOX ESCOVADO; Sistema auxiliar de ventilação da Bomba por micro ventilador (cooler); Filtro para retenção de contaminantes e umidade; Bombeamento, evacuação e compressão livres de contaminação; Excepcional vida útil, livre de manutenção; Potência do motor 85 W; Proteção térmica; Rotação: 1750 rpm; 220v/60Hz; Pressão com regulagem precisa de 0 até 8 Bar; Vácuo com regulagem precisa de 0 a 635 mm Hg; Peso 4,5 kg; Dimensões(mm) 290 x160 x160; Acompanha: vacuômetro; manômetro, 2 mangueiras de silicone (1metro); interruptor liga/desliga, alça para transporte, pés anti-vibratórios; cabo com plug para conexão a rede elétrica; Manual de Instrução; Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.

Total do Fornecedor: R\$ 2.200,0000

14.962.672/0001-92	- MARIA FERNANDA DA CRUZ - ME				
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
28	MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS	UNIDADE	2	R\$ 270,0000	R\$ 540,0000

Marca: Sdorff Scientific

Fabricante: Sdorff Scientific

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Com o modelo de coluna vertebral torácica, é possível visualizar as seguintes estruturas entre outras: * Vértebra Torácicas, * Discos Intervertebrais, * Plexos Nervosos. Montado sob base plástica.

50	MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS	UNIDADE	10	R\$ 160,0000	R\$ 1.600,0000
----	--------------------------------------	---------	----	--------------	----------------

Marca: Sdorff Scientific

Fabricante: Sdorff Scientific

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo confeccionado em resina plástica especial e polímero flexível o que lhe confere um alto detalhe anômico;- O modelo SD-5020 é Composto por: * Coto do Fêmur (osso da coxa), * Côndilo lateral do fêmur (superfície articular), * Côndilo medial do fêmur (superfície flexural), * Fibula (ossos do perônio), * Patela (rótula), * Vértice patelar, * Ossos da tibia (osso da perna), * Côndilo medial da tibia, * Côndilo interno * Menisco lateral, * Menisco medial, * Tendão do popliteo, * Ligamento cruzado posterior, * Ligamento cruzado anterior, * Ligamento colateral fíbular, * Ligamento colateral tibial, * Ligamento transverso, * Ligamento do meniscofemoral posterior, * Ligamento patelar- Demonstra as estruturas anômicas e os movimentos fisiológicos de uma articulação com seus ligamentos, flexão, extensão, adução, anteversão, retroversão e rotação interna e externa - Montado em base plástica.

15.567.891/0001-30 - KD COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP					Total do Fornecedor:	R\$ 2.140,0000
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global	
80	MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS	UNIDADE	1	R\$ 1.104,0000	R\$ 1.104,0000	
Marca: anatomic						
Fabricante: anatomic						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo pélvico para demonstração de nascimento. Modelo confeccionado em base de acrílico e resina plástica rígida, montado em suporte plástico fixo, para demonstração do progresso da cabeça fetal através da pelve. O simulador consiste em esqueleto pélvico feminino, com sínfise móvel, osso do quadril, sacro e cóccix, para acomodar a passagem de um crânio fetal (preso a uma haste flexível).						
18.005.609/0001-19 - WORLDPOINT BRASIL LLC					Total do Fornecedor:	R\$ 1.104,0000
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global	
34	MEDIDOR LABORATÓRIO	UNIDADE	1	R\$ 1.720,0000	R\$ 1.720,0000	
Marca: WP						
Fabricante: WP						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desfibrilador Externo Semiautomático para treinamento: desfibrilador semiautomático para educação. manuseio e mensagem de voz, porém não fornece uma descarga real. Segue as diretrizes da AHA e possui as seguintes características DEA: Software de treinamento em português, com possibilidade de atualização, Indicação correta da posição dos eletrodos, não tem movimentação de choque real, diferentes cenários de situações instalados (selecionados inclusive pelo controle remoto), simulando condições diferentes de casos de parada cardíaca, Ajuste de volume e função de pausa, pode ser conectado à rede elétrica Acompanha: controle remoto, bolsa nylon, conectores de fio, 2 conjuntos de eletrodos (1 adulto e 1 criança) e Manual de Instruções Garantia: no mínimo de 12 meses.						
19.626.130/0001-62 - SERGIO HENRIQUE VAZ BORGES - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES					Total do Fornecedor:	R\$ 1.720,0000
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global	
6	MEDIDOR LABORATÓRIO	UNIDADE	1	R\$ 4.000,0000	R\$ 4.000,0000	
Marca: Quark						
Fabricante: Quark						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Angiotron Linfomast Quark Aparelho de Pressoterapia Marca: Quark Modelo: LINFOMAST Registro na Anvisa: 80079190025 Equipamento: Efetua massagem através da pressoterapia; 1 saída de ar; Permite o uso de 1 periférico, luva; Para uso domiciliar; Frequência de alimentação: 60 Hz; Potência máxima de entrada: 25VA; Fusíveis: Vidro 20mm 250mA em127V, 150mA em 220V; Número máximo de câmaras conectadas simultaneamente: 1; Pressões pré-ajustadas: 50 mmHg ou 6,7kpa; Tempo do ciclo de compressão: Fixo em 150s (2:30 min); Tempo do ciclo de exaustão: Fixo em 25s; Luva: Câmara única; Confeccionada em látex; Revestida interna e externamente por nylon; Apresenta-se em forma de luva, bastante longa; Com engate rápido para acoplamento ao painel do aparelho; Itens inclusos 01 Luva pneumática de câmara única; 01 Manual de operação; 01 Cabo de alimentação; Dimensões e pesos aproximados Produto: Dimensões: 20.0 cm x 2.0 cm x 6.5 cm (C x L x A) Peso: 2.5 kg Embalagem: Dimensões: 22.0 cm x 26.5 cm x 15.5 cm (C x L x A) Peso: 3.5 kg						
19.942.203/0001-25 - ZETA EQUIPAMENTOS DE TESTE E AUTOMACAO EIRELI - EPP					Total do Fornecedor:	R\$ 4.000,0000
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global	
33	DECIBELÍMETRO	UNIDADE	1	R\$ 13.750,0000	R\$ 13.750,0000	
Marca: MI 6103						
Fabricante: Metrel						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Decibelímetro: Medidor de nível sonoro com filtro de banda de oitava e terça oitava. Especificações Técnicas: Display de cristal líquido (LCD) de 4 dígitos com barra gráfica; Padrões aplicáveis: IEC 651 tipo 2, IEC 804 tipo 2, BS EN 65, 1994, IEC 1260-1995; Medição: Lp, Leq, Lf, Lmax., Lmin. Escala: 30 a 130 dB; Precisão: ± 1,5 dB (ref. 94 dB em 1 kHz); Análise de frequência na escala de banda de oitava com 9 bandas e 1/3 de oitava com 27 bandas; Microfone de eletreto condensado destacável de ½ polegada; Ponderação: A, C e P (Plano); Resposta: Rápida e lenta; Indicação de bateria fraca; Relógio e calendário; Faixa de frequência: 25Hz ~ 10kHz; Saída analógica: AC: 2Vrms / 10mV DC / dB; Interface serial: RS-232; Capacidade da memória: 12280 dados (decibelímetro), 1024 dados (oitava e terça de oitava); Temperatura de operação: 0ºC a 40ºC; Umidade de Operação: 10% a 80% RH; Alimentação: baterias ou pilhas de 1,5V, C adaptador 9/25 pinos. Fornecido com: Software, cabo RS-232, adaptador 220V, protetor de vento, calibrador Acústico, cabo de 10m, cabo adaptador USB, Maleta para transporte, tripé para fixação e certificado de calibração. Manual de instruções em português e Assistência Técnica no Brasil. Garantia mínima de 12 meses.						
21.877.189/0001-75 - ELIZABETE S LUQUETTI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - ME					Total do Fornecedor:	R\$ 13.750,0000
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global	
67	MICROSCOPIO	UNIDADE	1	R\$ 4.332,0000	R\$ 4.332,0000	
Marca: Bioptika						
Fabricante: Bioptika						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Biológico Trinocular Bioptika B50. Com óptica corrigida ao infinito composto de estativa com base e coluna construída com liga de alumínio. Possui cabeçote trinocular com saída para a utilização de câmeras. Equipado com oculares de campo amplo e controle de dioptria e alojamento de retículos. O tubo de observação é do tipo "siedentopf" com inclinação de 30 graus e distância interpupilar de 55 a 75mm. Platina móvel. Revólver (porta-objetiva) invertido para até 4 objetivas. Equipado com objetivas planacromáticas. Iluminação por LED de alto brilho 2W embutida na base. Ideal para trabalhos onde a iluminação é essencial para uma visualização uniforme e clara. Conjunto de micrométrico com sensibilidade de 0,2mm por rotação e macrométrico com 40mm por rotação. Controle de torque e trava de segurança, incluídos no conjunto de macro-micrométrico. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: Tipo: Microscópio Biológico Com Óptica Corrigida ao Infinito, de campo amplo; Cabeçote: Trinocular, tipo Siendentopf, inclinada a 30º e giro de 360º com trava e saída para fototubo; Oculares: Um par WF10/20 (aumento 10x e campo amplo de 20mm); Objetivas de Óptica Infinita: 4x, 10x, 40x e 100x; Distância de Trabalho: até 20mm; Estativa: metálica reforçada com base de grande porte; Platina Móvel: Área de 185x145mm, com mobilidade (62x50mm), com comanda a direita, condensador e charriot; Sistema de Charriot: Coaxial xy, milimetrado/graduado; Iluminador: Luz transmitida LED de alto brilho 2W embutida na base; Controle de Intensidade de Luz: Eletrônico; Ajuste: Interpupilar 55-75mm; Enfoque: Macro e micrométrico, ajustes de altura bilaterais com divisão; Revólver: Reverso com suporte para 4 objetivas; Tubo Adaptador: Foto-tubo trinocular; Alimentação: Bivolt automático 85~265v - 50/60hz Dimensões Aproximadas: 510mm (A) x 260mm (P) x 220mm (L) modelo B50						
22.349.162/0001-72 - EMPIRE COMERCIAL EIRELI - ME					Total do Fornecedor:	R\$ 4.332,0000
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global	
37	MEDIDOR LABORATÓRIO	UNIDADE	1	R\$ 19.710,0000	R\$ 19.710,0000	
Marca: emg system						
Fabricante: emg system						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletromiografo com 8 canais ativos e 4 canais auxiliares de uso geral acompanhado de um Software para coleta, visualização em tempo real, processamento e armazenamento de dados, com biofeedback visual e auditivo integrado para canais EMG e auxiliares. Com bateria de longa duração recarregável integrada para portabilidade e minimização de interferências e maleta para transporte. Acompanhado de dois Cabos com conector para eletrodo terra (Eletrodo pré-gelido descartável de referência) conector macho padrão DIN 42802 e cabo de aprox. 1,5m; 8 Eletrodos ativos simples diferencial para EMG - Ganho fixo em 20x com conector ODU para aplicações médicas e cabo de 1.8m e 2 eletrogoniômetros e 1 célula de carga compatíveis. Alimentação por bateria. Instalação, treinamento sem custo no local. Suporte técnico imediato e permanente fornecido pelo fabricante; Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. Produto Fabricado no Brasil. Acompanhado de: _ Eletrodo Diferencial: mede a atividade elétrica em uV (EMG); Transdutor de Força Gineco: mede a Força de compressão em Kgf.						
43.122.837/0001-16 - POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP					Total do Fornecedor:	R\$ 19.710,0000
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global	
15	BICICLETA ERGOMÉTRICA	UNIDADE	4	R\$ 3.989,0000	R\$ 15.956,0000	
Marca: FIORE						
Fabricante: POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 50719 - BICICLETA SUBAQUÁTICA: toda em aço inox AISI 304 polido e escovado, que não necessita manutenção periódica e não requer nenhum tipo de fixação, com sistema de carga ajustável, super reforçada, pode ser usada dentro e fora d´água. Suporta carga de peso até 140 kgs; dentro d´água. Para ser usada em piscinas com profundidades entre 0,90cm até 1,60m. Ter regulagens de avanço, retrocesso e altura no selim e no guidon qu permitam posição mais confortável para pessoas com altura até 1,95m. Sistema de rolamento blindado em UHMW (não necessita nenhum tipo de lubrificação), deve possuir sistema de carga ajustável. Deve possuir rodas para deslocamento. Garantia de 1 ano. Assistência técnica permanente.						
44.239.382/0001-86 - PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICO					Total do Fornecedor:	R\$ 15.956,0000
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global	
8	PEÇAS / ACESSÓRIOS AUTOCLAVE	UNIDADE	3	R\$ 3.457,0000	R\$ 10.371,0000	
Marca: PHOENIX						
Fabricante: PHOENIX						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave Vertical marca Phoenix, modelo AV-30, capacidade 30 litros, procedência nacional, Registro ANVISA nº 80004710002, Caldeira em aço inoxidável AISI 304 e tampa em bronze fundido, internamente estanhada e externamente polida e envernizada, gabinete em chapa de aço 1020 tratada quimicamente acabamento epóxi montado sobre quatro pés de borracha regulável, fechamento da tampa perfeito mediante manipuladores isolados contra calor e queimadura de silicone. Forvida de manômetro com escala de pressão de 0 a 3 Kgf/cm2 e correspondência em graus centígrados de 100 a 143ºC, válvula de segurança termostática com sistema contra peso regulável para liberar pressão e expulsar o ar interno afim de obter uma câmara de trabalho com vapor puro, resistências em níquel cromo blindado em tubos de cobre cromado, acompanha cesto perfurado em aço inox AISI 304 para materiais e descanso universal, registro de descarga para facilitar o escoamento na limpeza . Painel com chave seletora de temperatura c/ 3 posições (mínimo, médio e máximo), lâmpada piloto para indicar aparelho ligado e instruções de uso . Temperatura de operação 127º C temperatura máxima 143ºC, pressão máxima de trabalho 1,5kgf/cm2 pressão de operação 1,5 kgf/cm2. Válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA. Tensão 110/220 volts.						
9	PEÇAS / ACESSÓRIOS AUTOCLAVE	UNIDADE	1	R\$ 5.790,0000	R\$ 5.790,0000	
Marca: PHOENIX						
Fabricante: PHOENIX						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave Vertical marca Phoenix, modelo AV-75, capacidade 75 litros, procedência nacional, Registro ANVISA nº 80004710002, 110 V. Para esterilização de materiais e utensílios diversos em laboratórios químicos, farmacêuticos, industriais, odontológicos e médicos em geral. Câmara: simples. Tampa: em bronze fundido, internamente estanhada e externamente polida e envernizada com guarnição de vedação em silicone. Caldeira e Cesto: em aço inox AISI 304. Válvula de Segurança e Controladora: em bronze, com sistema de peso e contra-peso para regulagem da pressão. Manômetro: com duas escalas, sendo uma para temperatura (100 a 143C) e outra para pressão (0 a 3,0 KGf/CM2). Pressão Máxima de Trabalho: 1,5 KGf/CM2 correspondendo a 127C. Gabinete: parte superior em chapas de aço inox AISI 304 e laterais em chapas de aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura em epoxi, montado sobre quatro pés de borracha. Manipulos: de baquelite (isolante de calor) e elemento interno em latão. Resistências: de níquel-cromo, blindadas com tubos de cobre cromados. Painel: possui lâmpada indicadora liga/desliga, chave seletora de calor de três posições e as instruções de uso.Escoamento: para limpeza e drenagem total, através de registro de esfera.						
52.201.456/0001-13 - LEICA DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.					Total do Fornecedor:	R\$ 16.161,0000
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global	
31	ULTRACRIOSTATO	UNIDADE	2	R\$ 82.765,0000	R\$ 165.530,0000	
Marca: Leica Microsystems						
Fabricante: Leica Microsystems						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Criostato marca Leica modelo CM 1520, fabricante Leica Microsystems, procedência Alemanha para cortes em congelação com as seguintes características: Temperatura da câmara ajustável até -30°C com indicador digital no painel frontal. Descongelamento da câmara: manual para acionamento instantâneo, e programável para ocorrência em modo automático à cada 24hs. Sistemas de refrigeração e isolamento da câmara em material livre de CFC. Câmara ampla revestida em aço inoxidável, oferecendo conforto para manuseio, limpeza e desinfecção. Plataforma de congelamento rápido com suporte para 10 platinas. Tampa deslizante de vidro, com sistema "anti-fog" para evitar condensação, podendo ser removida para limpeza. Iluminação da câmara de trabalho por meio de lâmpada fluorescente. Avanço e retrocesso eletrônico do porta-amostras em duas velocidades, sendo: Lento – 600 µm/s e rápido – 900 µm/s. Seleção de espessura de cortes com indicador digital no painel frontal do equipamento, podendo visualização a espessura selecionada.Micrômetro rotativo com seletor da espessura de corte ajustável de 2 à 60 micrômetros. Sistema selecionável de cortes precisos, sendo: Sistema micrométrico de avanço equipado com guias verticais e catraca de alta precisão, deslizante através de roletes e livre de lubrificação periódica. Porta-amostra orientável + 8º com "click-stop" de referência na posição 0º. Deslocamento vertical de 59mm e horizontal de 25mm. Trava do volante na posição "12 horas". Coletor de detritos e suporte para ferramentas de manipulação. Dissipador de calor para congelamento rápido das amostras. 4 platinas com 25mm de diâmetro. 4 platinas com 30mm de diâmetro. Frasco de óleo lubrificante (50ml). Meio para inclusão de amostras (125ml). Manual de instruções. Prazo de entrega: Até 60 (sessenta) dias para importados, contados da data do recebimento Nota de Empenho. Validade: Até 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Pagamento: Até 10 (dez) dias úteis, contados da apresentação das notas fiscais. Frete: Pago pelo fornecedor, inclusive instalação e manuseio operacional. I.P.I: Incluso. Garantia: 12 (doze) meses a partir da instalação, contra defeitos de fabricação. Local para entrega : Almoxarifado Central da Universidade Federal de Alfenas –						

61.012.811/0001-05 - NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA				Total do Fornecedor:		R\$ 165.530,0000
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global	
96	MEDIDOR LABORATÓRIO	UNIDADE	1	R\$ 1.900,0000	R\$ 1.900,0000	
Marca: NOVATECNICA						
Fabricante: NOVATECNICA						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NT 361 - BANHO SECO EM BLOCO (Dry Block) - 01 Bloco Banho à seco para uso nos mais variados tipos de laboratórios com capacidade para 01 bloco aquecedor. Controlador microprocessado digital com display de 4 dígitos com resolução de 0,1°C, com sistema PID, com indicação da temperatura de processo (PV) e SET POINT. Faixa de temperatura de ambiente à 150° C (temperaturas maiores sob consulta). Sensor de temperatura tipo PT100. Aquecimento através de resistência em níquel-cromo blindada de 100 W, de fácil substituição. Timer de 1 a 9.999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Painel em polycarbonato com indicação de funções e chave liga/desliga com indicador luminoso. Bloco aquecedor em aço inox. Pode ser disposto no banho 01 bloco com capacidade variada. Capacidades disponíveis: 32 x 0,2 ml; ou 32 x 0,5 ml; ou 32 x 0,7 ml; ou 24 x 1,5 ml; ou 20 x 5 ml; ou 12 x 10 ml; ou 12 x 15 ml; ou 4 x 50 ml. Isolação entre o bloco e o gabinete através de revestimento em fibra cerâmica de baixa densidade, resistente à alta temperatura. Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sob pés de borracha. Dimensão externa (LxPxA) 195 x 325 x 115 mm. Fusível de segurança. Alimentação em rede de 220V, 50/60 Hz, potência de 100 W. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. Itens que Acompanha: 01 bloco e Manual de Instruções/Termo de Garantia. Modelo: NT 361. Marca Novatecnica. Procedência nacional.						
				Total do Fornecedor:		R\$ 1.900,0000
61.752.820/0001-14 - TECNICA PERMATRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME						
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global	
32	MEDIDOR LABORATÓRIO	UNIDADE	2	R\$ 2.950,0000	R\$ 5.900,0000	
Marca: Permatron						
Fabricante: Permatron						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cuba de acrílico para eletroforese vertical dupla com placas de vidro de 10x10 cm para eletroforese de géis de acrilamida, contendo módulo interno para corri- da de até dois géis simultaneamente; tamanho da placa de vidro: 10x10cm; tamanho do gel preparado: 8x8,5c; tamanho da cuba: 16x13x14cm (LxPxA); moldagem do gel realizada no próprio módulo interno, utilizando um sistema de gaxetas de silicone específicas para cada espaçador, com código de cores; um par de gaxetas para cada espessura do espaçador: 2 gaxetas azuis de 0,75mm, 2 gaxetas verdes de 1mm e 2 gaxetas brancas de 1,5mm; cabos de conexão nas cores vermelha e preta; a cuba é composta por: 01 tanque com tampa; 01 módulo interno; 02 cabos de conexão; 01 placa Dummy 10 x10cm; 02 placas de vidro lisas com espaçador de 0,75mm; 02 placas de vidro lisas com espaçador de 1mm; 02 placas de vidro lisas com espaçador de 1,5mm; 04 placas de vidro vidro entalhadas; 02 pentes de 11 amostras com 0,75mm de espessura; 02 pentes de 11 amostras com 1mm de espessura; 02 pentes de 11 amostras com 1,5mm de espessura; 02 pentes de 15 amostras com 0,75mm de espessura; 02 pentes de 15 amostras com 1mm de espessura; 02 pentes de 15 amostras com 1,5mm de espessura; 02 gaxetas azuis de 0,75mm; 02 gaxetas verdes de 1mm; 02 gax Marca Permatron, nacional						
				Total do Fornecedor:		R\$ 5.900,0000
67.718.783/0001-14 - SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP						
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global	
57	TRENA ELETRÔNICA	UNIDADE	1	R\$ 446,9700	R\$ 446,9700	
Marca: SKILL-TEC						
Fabricante: SKILL-TEC						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de Distância a Laser (Trena): Display com iluminação e dados divididos em linhas para melhor visualização; Dispositivo de conexão automática, 5 min; proteção contra pó e respingos de água; Possibilidade de medições lineares, quadradas e volumétricas; Teclas de memória (somar e subtrair); Classe do laser: 2; Diodo do laser: 635 nm, < 1mW ; Unidade de medida em: m/cm/mm; Faixa de medição interior: 0,05 40 m ou mais; Precisão de medição: 1,5 mm; Bateria consumo: 4 x LR03 (AAA); Acompanham 4 pilhas 1,5V LR03 AAA, bolsa de proteção. Certificado de calibração rastreável RBC/Inmetro.						
				Total do Fornecedor:		R\$ 446,9700
71.208.094/0001-37 - ACI COMERCIO EIRELI						
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global	
59	MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS	UNIDADE	10	R\$ 864,0000	R\$ 8.640,0000	
Marca: ANATOMIC						
Fabricante: anatomic						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medula espinhal, 6 vezes tamanho natural. Modelo em relevo com metade do tamanho natural para mostrar uma representação esquemática dos sistemas nervosos central e periférico. Para estudo das estruturas do sistema nervoso do corpo humano. Disponível em base. MODELO TGD 0330-E						
				Total do Fornecedor:		R\$ 8.640,0000
				Valor Global da Ata:		R\$ 681.238,8600

 Imprimir o
Relatório

Voltar