



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas

Pregão Eletrônico Nº 00037/2018(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

01.940.597/0001-17 - LABNEWS INDUSTRIAL LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
62	LAVADORA ALTA PRESSÃO	Unidade	1	R\$ 11.547,000	R\$ 11.547,000

Marca: Prosonic 5020

Fabricante: Labnews

Modelo / Versão: -

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROSONIC 5020 - EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO PARA LAVAGEM ULTRASSÔNICA COM FLUXO INTERMITENTE PARA INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E MATERIAIS CANULADOS, COM CAPACIDADE DE 22,5 LITROS - Características Técnicas: Lavadora ultrassônica microprocessada automática com entrada de detergente e água automática, com 5 memórias para programação dos ciclos e alarmes; Display alfanumérico com 4 linhas, para informações sobre o ciclo e os alarmes; Tempo programável até 99 min e temperatura até 65°C; Bomba dosadora de detergente até 999 ml; Sistema de fluxo intermitente (para lavagem interna de canulados), podendo estar ativado ou não dependendo da necessidade. Composto por duas micro-bombas com filtros independentes; Construída totalmente em aço inox; Tampa aço inox; Régua do sistema de fluxo intermitente incorporado dentro do cesto, com sistema de acoplamento automático (sem tubos ou mangueiras) entre a cuba e o cesto de material; Cubas de lavagem com cantos arredondados; Resistência de aquecimento embutida (evitando o contato com o usuário); 08 transdutores ultrassônicos - pzt; Uma entrada de água automática com 2 sensores de nível (quente ou fria); Drenagem de alta vazão, com saída da cuba de 44mm; Dimensões externas: 340 x 530 x 325 mm (AxLxP); Dimensão Interna: 150 x 500 x 300 (AxLxP); Tensão: 220 V monofásico; Potência total: 1400 W; O equipamento está em conformidade com a RDC 15/2012; Capacidade de até 8 materiais canulados e 2 Kg de instrumental. Acessórios inclusos: Cesto em aço inox com conexão independente para 1 régua, com alimentação central - 1 unidade; Régua com 4 saídas tipo rosca "luer lock" para materiais canulados - 1 unidade; Filtros descartáveis - 5 unidades; Adaptador distal com luer lock de 1 mm - 4 unidades; Adaptador com anel de silicone para materiais canulados de 3 mm até 6 mm - 4 unidades; Adaptador com anel de silicone para materiais canulados de 6 mm até 10 mm - 4 unidades; Adaptador em Y com "luer lock" (para dobrar capacidade) - 4 unidades; REGISTRO NA ANVISA: 80432900002

Total do Fornecedor: R\$ 11.547,000

03.479.428/0001-57 - ATUANTE COMERCIAL LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
30	CAMA COMUM	Unidade	2	R\$ 2.900,000	R\$ 5.800,000

Marca: UTI MEDICA

Fabricante: UTI MEDICA

Modelo / Versão: UTI 5281

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cama Fowler hospitalar adulto. Estrutura em tubos de aço, com pintura na cor branca (exceto partes de inox) eletrostática sobre tratamento anti corrosivo por fosfatização. Rodízios giratórios reforçados com rodas metálicas e pneus em silicone de no mínimo 5 polegadas de diâmetro, sendo duas com freio dispostas diagonalmente, estrado em chapa de aço perfurado tipo articulado. Possuindo no mínimo duas manivelas escamoteáveis para acionar os que movimentos Fowler, Semi-Fowler, Sentado, Flexão de Pernas, Vascular, Cardíaco e Elevação de leito acionados pelas manivelas paralelas acopladas ao leito. As grades laterais devem ser confeccionadas em aço inox, móveis, permitindo rápido acesso ao paciente, com varandas de sustentação envolventes. Deve possuir cabeceira e pesseira confeccionadas polietileno injetado ABS de alta resistência, removíveis e laváveis. Capacidade de peso 160 Kg. Com cantos possuindo para-choques para absorção de possíveis impactos na movimentação. Dimensões aproximadas: 1.90m de comprimento e 0.85m de largura. Não poderá exceder 0.88m de largura total. Acompanha colchão hospitalar revestido em courvim densidade 28.

Total do Fornecedor: R\$ 7.470,000

33 CARRINHO DISTRIBUIÇÃO

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
33	CARRINHO DISTRIBUIÇÃO	Unidade	3	R\$ 2.490,000	R\$ 7.470,000

Marca: INALAMED

Fabricante: INALAMED

Modelo / Versão: RB3003

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carro de Emergência; Tampo superior em aço Inox 304; Bandeja superior com base giratória; Filtro de linha com quatro saídas; Rodízios de 4" de diâmetro; Tábua para Massagem cardíaca em polipropileno; 04 Gavetas sendo a 1ª com divisórias; conjugado ao sistema de trava das gavetas; Suporte para cilindro de oxigênio; Suporte para soro em aço Inox 304; Para-choque de borracha; Dimensões aproximadas: 600 x 450 x 840 mm. Equipamento com Registro na ANVISA.

Total do Fornecedor: R\$ 14.530,000

07.374.628/0001-04 - QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
98	MICROPICNOMETRO	Unidade	2	R\$ 4.135,000	R\$ 8.270,000

Marca: QUEST

Fabricante: QUEST

Modelo / Versão: OR-10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA POR OSMOSE REVERSA. PRÓPRIA PARA USO EM LABORATÓRIOS. PRODUÇÃO DE 10 LITROS POR HORA, POR OSMOSE REVERSA DE QUATRO ESTÁGIOS, COMPOSTO POR: - PRÉ-FILTRO DE CARVÃO ATIVADO CAPAZ DE REMOVER DA ÁGUA RESÍDUOS DE ORIGEM ORGÂNICA E CLORO POR ADSORÇÃO; - MEMBRANA DE OSMOSE REVERSA DE ALTA PERFORMANCE; - LEITO MISTO POLIDOR; - FILTRO BACTERIOLÓGICO DE 0,2 MICRON. DOTADA DE CONDUTIVÍMETRO DIGITAL MICROPROCESSADO COM COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA. ALIMENTAÇÃO: 110/220V. GARANTIA DE 12 MESES. KIT DE INSTALAÇÃO E SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM SUPERFÍCIE PLANA.

Total do Fornecedor: R\$ 8.270,000

07.610.601/0001-65 - GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTAC

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
34	BOMBA CENTRÍFUGA	Unidade	1	R\$ 2.044,990	R\$ 2.044,990

Marca: CENTRILAB

Fabricante: GLOBAL

Modelo / Versão: CE901

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dados Técnicos Principais: Capacidade: 24 tubos capilares de Ø 1,5 x 75mm; Modo de operação contínuo e temporizado; Controladores de velocidade e tempo digitais; Velocidade Ajustável: 0 - 12000rpm; Força centrífuga relativa máxima: 13500 xg; Timer: 0 - 99min; Rotor de ângulo fixo metálico tipo disco com encaixe rosqueável; Trava de segurança na tampa que não permite abertura com o equipamento em funcionamento; Motor sem escovas de carvão; Temperatura ambiente de operação: 0 ~40°C; Unidade relativa de operação: < 80%; Dimensão (LxPxA): 280mm x 310mm x 265mm; Peso: 10,0 Kg; Potência: 100W; Voltagem: 110V ou 220V (60Hz); Acompanha Cabo de força; Régua graduada para leitura de microhematócrito (nomograma); 02 fusíveis; Manual de instruções. MAIS INFORMAÇÕES

Total do Fornecedor: R\$ 2.044,990

07.756.105/0001-14 - FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
83	OXÍMETRO DIGITAL	Unidade	2	R\$ 1.654,500	R\$ 3.309,000

Marca: ALFAKIT

Fabricante: ALFAKIT

Modelo / Versão: OXÍMETRO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Oxímetro digital -Faixa de leitura: 0,01 a 20,00 mg/L para oxigênio dissolvido / 0 a 500 % de saturação / 0 a 50 °C de temperatura; -Resolução: 0,1 % para saturação / 0,01 mg L-1 para oxigênio dissolvido / 0,1 °C para temperatura

Total do Fornecedor: R\$ 3.309,000

08.863.966/0001-64 - OLIVEIRA E SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
50	MICROPICNOMETRO	Unidade	17	R\$ 632,000	R\$ 10.744,000

Marca: LITTMANN

Fabricante: 3 M USA - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Modelo / Versão: 5620

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTETO ADULTO CLASSIC III PRETO - LITTMANN Ref.: 5620 Preto Principais características do Classic III que o diferencia do Classic II: 1. Os

dois lados do auscultador (adulto e pediátrico) trazem diafragmas; 2. Os diafragmas são de peça única: agora anel e diafragma compõem uma só peça, o que a torna mais fácil de remover, limpar e recolocar porque a superfície é lisa e sem fendas; 3. Possibilita auscultar sons de alta e baixa frequência sem perder o contato com o corpo do paciente em ambos os lados (característica da linha Master) apenas alterando a pressão sobre o auscultador; 4. O lado da campânula para uso pediátrico pode ser convertido em um sino tradicional, retirando-se o diafragma e colocando-se no sino a borracha antifúrio (que vem incluída na embalagem). ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Auscultador: Duplo; - Peso do auscultador (aproximado): 82 gramas; - Cor: Preto; - Diâmetro do diafragma: 4,3cm; - Material do diafragma: Epóxi/Fibra de vidro; - Tipo de diafragma: Ajustável de peça única; - Vedação das olivas: Suave; - Olivas extras: Sim; - Comprimento: 69cm; - Diâmetro do sino ou diafragma pequeno: 3,3cm. Cinco anos de garantia contra defeitos de fabricação. Conteúdo do pacote: - Estetoscópio Littmann® Classic III™; - Manual de Instruções; - Par adicional de olivas rígidas. RMS 10002070010 FABRICANTE: 3 M USA - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Total do Fornecedor: R\$ 10.744,0000

10.596.399/0001-79 - ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
72	MICROPICNOMETRO	Unidade	2	R\$ 5.449,9500	R\$ 10.899,9000

Marca: ARKTUS

Fabricante: ARKTUS

Modelo / Versão: Cód. PA00092A11

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa ortostática elétrica, com controle manual que permite inclinação de 0 a 90°. Estrutura em aço carbono, com faixas de segurança, estofamento em courovin. Dimensões aproximadas: 2,10m (C) x 0,79m (L) x 0,75m (A). Alimentação elétrica Bivolt.

Total do Fornecedor: R\$ 10.899,9000

11.232.743/0001-03 - SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
58	MICROPICNOMETRO	Unidade	2	R\$ 3.692,0000	R\$ 7.384,0000

Marca: SOLAB

Fabricante: SOLAB

Modelo / Versão: SL-115

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Modelo SL-115 Marca: Solab - Dispensador de solos - Características: - Gabinete construído em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Haste e hélice em aço inox AISI 304 polido. - Copo em aço inox AISI 304 com quebra de onda capacidade 2500 ml. - Suporte em alumínio com ajuste de altura. - Ajuste de rotação eletrônico analógico com escala de 1 a 10. - Motor de indução monofásica. - Painel em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas NBR 14136. - Controlador eletrônico de velocidade até 27000 RPM. - Potenciômetro com escala de 1 a 6, com rotações sem carga, conforme abaixo: escala 1= 7000, escala 2= 12000, escala 3= 16000, escala 4= 20000, escala 5= 24000 e escala 6= 27000 RPM. - Potência 710 watts. - Alimentação 220 volts. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação."

Total do Fornecedor: R\$ 7.384,0000

11.388.997/0001-15 - STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
18	MICROPICNOMETRO	Unidade	2	R\$ 408,1000	R\$ 816,2000

Marca: ASPIRAMAX

Fabricante: ASPIRAMAX

Modelo / Versão: MA520-60

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ASPIRADOR DE SECREÇÃO 1,3L - MA520-60 - ASPIRAMAX Especificações Técnicas Capacidade do recipiente : 1,3 litros; Tensão de operação: Bivolt - 110/220 (VCA); Freqüência: 60Hz; Consumo: 70W; Sistema: Diafragma Vácuo: de 0 a 23" Hg (regulável); Válvula automática de nível; Dimensões da embalagem: CxLxA= 35,5cm x 17,5cm x 22,5cm; Peso total com embalagem: 2,6kg. Conteúdo da embalagem: 1(uma) unidade de aspiração, 1 (um) tubo de sucção, 1 (uma) extensão, 1(um) recipiente, 1 (uma) tampa e 1 (um) manual de instruções. A cânula de aspiração não acompanha o produto. As aplicações de Microban® têm sido aprovadas como eficazes e seguras pelas principais agências reguladoras da Europa e Estados Unidos, como FDA (Food & Drug Administration), EPA (Environmental Protection Agency), NSF (National Sanitation Foundation), UL (Underwriters Laboratories) e SCF (European Scientific Committee for Food). O microaspirador tem um tempo máximo de uso de aproximadamente 40min, após isso desliga automaticamente para resfriamento. Conteúdo da embalagem: 1(uma) unidade de aspiração, 1 (um) tubo de sucção, 1 (uma) extensão, 1(um) recipiente, 1 (uma) tampa e 1 (um) manual de instruções.

19	MICROPICNOMETRO	Unidade	3	R\$ 408,1000	R\$ 1.224,3000
----	-----------------	---------	---	--------------	----------------

Marca: ASPIRAMAX

Fabricante: ASPIRAMAX

Modelo / Versão: MA520-60

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ASPIRADOR DE SECREÇÃO 1,3L - MA520-60 - ASPIRAMAX Especificações Técnicas Capacidade do recipiente : 1,3 litros; Tensão de operação: Bivolt - 110/220 (VCA); Freqüência: 60Hz; Consumo: 70W; Sistema: Diafragma Vácuo: de 0 a 23" Hg (regulável); Válvula automática de nível; Dimensões da embalagem: CxLxA= 35,5cm x 17,5cm x 22,5cm; Peso total com embalagem: 2,6kg. Conteúdo da embalagem: 1(uma) unidade de aspiração, 1 (um) tubo de sucção, 1 (uma) extensão, 1(um) recipiente, 1 (uma) tampa e 1 (um) manual de instruções. A cânula de aspiração não acompanha o produto. As aplicações de Microban® têm sido aprovadas como eficazes e seguras pelas principais agências reguladoras da Europa e Estados Unidos, como FDA (Food & Drug Administration), EPA (Environmental Protection Agency), NSF (National Sanitation Foundation), UL (Underwriters Laboratories) e SCF (European Scientific Committee for Food). O microaspirador tem um tempo máximo de uso de aproximadamente 40min, após isso desliga automaticamente para resfriamento. Conteúdo da embalagem: 1(uma) unidade de aspiração, 1 (um) tubo de sucção, 1 (uma) extensão, 1(um) recipiente, 1 (uma) tampa e 1 (um) manual de instruções.

Total do Fornecedor: R\$ 2.040,5000

11.837.115/0001-51 - SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
94	SIMULADOR	Unidade	3	R\$ 3.506,8300	R\$ 10.520,4900

Marca: EDUTECH

Fabricante: ASTRAL

Modelo / Versão: ES-6147

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR BRAÇO PARA INJEÇÕES AVANÇADO - Este braço realístico oferece acesso venoso completo e pontos de injeções intramusculares e intradérmicas. Possui um sistema extensivo de 8 linhas que permite aos estudantes praticar a venopuntura em todos locais primários e secundários. Com apenas uma bolsa externa de fluido, é possível obter simultaneamente sangue artificial em todas as veias. Características: Sistema de venopuntura extensivo, injeções intramusculares, injeções intradérmicas, pele e veias substituíveis, dedos e pulso flexíveis. Acesso venoso completo: v. Basílica, v. Dorsal Metacarpal, v. Cefálica, v. Digital, v. Cefálica média, v. Polegar, v. Antecubital média, v. Cubital média. Acompanha: sangue simulado, seringa 3cc, 1 seringa 12cc, agulha, 2 bolsas de fluido, manual de instruções, mala para transporte e acondicionamento.

Total do Fornecedor: R\$ 10.520,4900

11.872.351/0001-09 - MARCA MEDICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
66	MICROPICNOMETRO	Unidade	16	R\$ 2.100,0000	R\$ 33.600,0000

Marca: Schuster

Fabricante: Schuster

Modelo / Versão: Finepix

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESCRIÇÃO: O localizador de ápice FINEPEX é um equipamento de alta precisão que utiliza tecnologia avançada para tratamento endodôntico (canal) através da medida do comprimento de trabalho do dente, mesmo em canais úmidos ou secos. TECNOLOGIA: Indica com precisão a junção cementodentária. A medição não é influenciada pela espessura da lima. Opera de forma automática, não são necessários ajustes manuais. Dispensa a utilização de métodos convencionais radiográfico. Menor tempo para a obtenção do comprimento de trabalho. Possui tela frontal LCD brilhante e colorida. Corpo injetado em ABS. Indicador quando a lima é colocada no canal da raiz dentária. Indicador sonoro com intensidade ajustável. Indicador de nível de bateria no painel. Equipamento energizado por uma bateria recarregável. DISPLAY DE LCD - CRISTAL LÍQUIDO: Tela de 4,5", colorida e alto contraste. MEDIÇÕES PRECISAS: Calibragem automática e alta tecnologia em seu circuito eletrônico. Não sofre interferência das estruturas anatômicas adjacentes ao dente. Dessa forma, o fato do canal estar seco, ou cheio com eletrólitos, sangue ou com uma salmoura fisiológica não afeta o resultado da medição. DESIGN E ERGONOMIA: O FinePex possui design moderno dando maior ênfase a sua tela de trabalho. Sua base é metálica (alumínio anodizado) proporcionando uma excelente estabilidade de apoio. ACESSÓRIOS DO FINEPEX: 1 Cabo de Medição. 4 Suportes de Lima. 4 Clipes Labiais. 1 Testador de Funções. 1 Bateria Recarregável. 2 Posicionador do Stop de silicone. ESPECIFICAÇÕES: Alimentação - Bivolt automático 100 - 240 V Freqüência - 50/60 Hz Peso Líquido - 0,336 Kg Peso Bruto - 0,690 Kg Bateria - 3,7V 750 mA Tela LCD - 4,5"

Total do Fornecedor: R\$ 33.600,0000

12.561.319/0001-75 - NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
70	MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ	Unidade	3	R\$ 1.500,0000	R\$ 4.500,0000

Marca: novainstruments

Fabricante: novainstruments

Modelo / Versão: NI PHM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR DE PH DE BANCADA - Totalmente microprocessado. Mede pH / mV / ORP e temperatura. Trabalha com todos os tipos de eletrodos, inclusive de álcool. Sensor de temperatura individual em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro. Display alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização. Verifica defeitos no eletrodo, no sensor de temperatura e nas soluções tampão, informando em caso de problemas. Indicador de leitura estável mostra quando já se pode tomar a leitura. Compensação de temperatura automática ou manual. Gabinete em ABS evita corrosão. Suporte individual para eletrodo e sensor de temperatura. Calibração automática aceita vários tipos de tampões. Faixa de trabalho em pH -2,00 a +20,00. Resolução, 0,1 / 0,01 e 0,001 Exatidão e Incerteza em pH ± 0,01. ± 0,01. Faixa de trabalho em mV-1999 a + 1999. Resolução, exatidão e Incerteza em mV 0,1, ± 0,1, ± 0,1. Faixa de trabalho de temperatura de -20 a 120°C , Resolução, exatidão e Incerteza em temperatura 0,1°C, ± 0,3°C, ± 0,2°C. Calibração Automática. Tampões pH: 6,86; 7,00; 7,01 / 4,00; 9,00 e 10,00. Acessórios que acompanham: 1 eletrodo de vidro para medir pH em soluções aquosas, sensor de temperatura em aço inox, soluções tampão pH 4,00 e 7,00, manual de instruções, suporte de bancada para eletrodo e sensor de temperatura, saída para computador tipo RS 232 e fonte de alimentação bivolt 110/220 VAC. Opcionais: saída analógica para registrador gráfico. Marca Novainstruments. Procedência Nacional.

Total do Fornecedor: R\$ 4.500,0000

12.849.965/0001-32 - ALCRISA COMERCIO DE MAQUINAS E LOCACOES LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
65	LIXADEIRA MANUAL / ELÉTRICA / INDUSTRIAL	Unidade	1	R\$ 6.800,0000	R\$ 6.800,0000

Marca: TECLAGO

Fabricante: TECLAGO IND. E COMERCIO EIRELI-ME

Modelo / Versão: PVV300

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrix Lixadeira confeccionada em alumínio e protegida com pintura eletrostática a pó, oferecendo excelente resistência à corrosão, em versão simples (um prato). Acomoda pratos de 200, 250 e 300 mm de diâmetro. Cuba altamente impermeabilizada e antiaderente com diâmetro de 360mm possibilitando o trabalho manual com lâminas delgadas e secção polida. Com velocidades de trabalho variável entre 50 a 1000 RPM, selecionadas através de comando eletrônico (com proteção contra curto circuito) fixado no painel frontal, com três funções: liga, desliga reversão de giro (horário e anti-horário) e ajuste de velocidade. Sistema de parada de emergência selecionado através de botão tipo cogumelo conforme normas de segurança vigentes. A Poltrix Lixadeira PVV300 pode ser utilizada como poltrix com alumina ou pasta de diamante e também como lixadeira com lixas auto-adesivas ou não. Apropriada para Laboratórios metalográfico, físico, petrográfico, mineralogia, geologia, odontologia e análises químicas. A mesma possui sistema de irrigação de água com controle de vazão. Motor de alto torque de 0.75cv, tracionado por correia "V" com reforço interno, possibilitando desbastar mesmo amostras grandes em curto tempo. Poderoso sistema de frenagem de rotação do prato.

Total do Fornecedor: R\$ 6.800,000

15.056.433/0001-36 - LETRA FISIOLABOR LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
7	MICROPICNOMETRO	Unidade	1	R\$ 749,3400	R\$ 749,3400

Marca: ARKTUS

Fabricante: ARKTUS

Modelo / Versão: ME01635A

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Portátil é amplamente utilizado na reabilitação em fisioterapia e ortopedia. Portátil pode ser utilizado à bateria ou ligado a rede elétrica. Indicações Redução de dor aguda e crônica; Pré e pós operatório; Cervicalgias, Cervicobraquialgias; Lombalgias, Ciatalgias; Dores de Cabeça, Face, Dentais e de ATM; Artrites; Bursites; Luxações; Entorses; Contusões; Miosites; Tendinites; Dores miofasciais; Relaxamento muscular; Dores de Câncer; Dores nas Costas; Dores no Coto de Amputação e em Membros Fantasma; Dores das Lesões Medulares; Diferenciais e benefíciosProgramação via teclado: gera informações digitalizadas e oferece confiabilidade nos dados;Visor frontal de cristal líquido: facilita a visualização e manuseio do produto, consome menos energia e confere "design" moderno ao equipamento;Leve, pequeno e funciona à bateria;Proporciona efeito terapêutico de forma não-invasiva, não causa dependência e não gera efeitos colaterais, permitindo que o paciente mantenha sua rotina diária; Contraindicações Dispositivo eletrônico implantado; Pacientes cardíacos; Próteses metálicas; Gravidez; Cuidado nas aplicações em crianças, pessoas senis e epiléticos; Pessoas com aversão ao uso de correntes elétricas; Garantia: 18 Meses Voltagem: Bivolt (automático) ANVISA: 10360310012 Tecnologia de operação microcontrolada; 02 canais independentes em amplitude; Alimentação: bateria de 9 V tipo 6F22; Possibilita opção de funcionamento com adaptador AC/DC - fonte eliminadora de baterias; Potência de entrada - consumo máximo: 15 Va; Forma de pulso: onda quadrada bifásica assimétrica sem componente c.c. (corrente contínua); Intensidade de corrente máxima por canal com carga resistiva de 1000 ohms (quando R= 250 Hz e T= 500 useg): Modo TENS convencional; Faixa de frequência de repetição de pulso (R) para TENS; Modulação em trens de pulso BURST (TENS): 7 pulsos correspondentes a ciclo ON de 28 mseg e ciclo OFF de 472 mseg (2 Hz); Itens inclusos 2 Pares de eletrodos de borracha de silicone 30 x 50 mm; 2 Cabos de conexão ao paciente (vermelho - canal 1, preto - canal 2); 1 Tubo de gel; 1 Manual de instruções; 1 Bateria de 9 V tipo 6F22; 1 Adaptador AC/DC (eliminador de pilhas) tensão de rede de 100 / 240 V~ (50-60 Hz) com saída estabilizada de 9 V DC 500 mA (pino tipo P4 2,5 X 5,5 X 9 mm com positivo externo e negativo interno); O uso de cabos, eletrodos e outros acessórios diferentes dos especificados acima, podem resultar em aumento das emissões ou diminuição da imunidade do equipamento; Dimensões e pesos aproximados Produto: Dimensões: 13.0 cm x 8.0 cm x 4.0 cm (C x L x A) Peso: 0.2 kg Embalagem: Dimensões: 26.0 cm x 22.0 cm x 8.0 cm (C x L x A) Peso: 0.9 kg

51	MICROPICNOMETRO	Unidade	10	R\$ 84,9900	R\$ 849,9000
----	-----------------	---------	----	-------------	--------------

Marca: Premium

Fabricante: Premium

Modelo / Versão: duplo Pediatrico

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTETOSCÓPIO DUPLO PEDIÁTRICO - Baixo peso; - Diafragmas de alta sensibilidade; - Tubo moldado em PVC de peça única para melhor transmissão do som. Garantia 1 ano

77	BANCO	Unidade	4	R\$ 450,0000	R\$ 1.800,0000
----	-------	---------	---	--------------	----------------

Marca: METALIC

Fabricante: METALIC

Modelo / Versão: MT 110NRA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banco Giratorio a gás anatomico c/ encosto reclinavel Banco giratório a gás com encosto anatômico e reclinável - Assento e encosto anatômicos com espuma injetada de alta densidade, revestimento em couroim lavável opcional com costura ou sem costura, base giratória em nylon com 5 pés com rodízios giratórios, regulagem através de 2 alavancas laterais, sendo uma para ajuste de altura do assento com movimento através de sistema a gás, e outra para ajuste de inclinação do encosto. Altura regulável entre 0,50 e 0,60cm.

Total do Fornecedor: R\$ 3.399,2400

18.005.609/0001-19 - WORLDPOINT BRASIL LLC

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
95	SIMULADOR	Unidade	3	R\$ 3.880,0000	R\$ 11.640,0000

Marca: NASCO

Fabricante: NASCO

Modelo / Versão: LF00961

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR PARA INJEÇÃO INTRAMUSCULAR - Este simulador consiste em nádegas e coxas detalhadamente modeladas e pode ser utilizado para praticar a aplicação de injeções intramusculares e a escolha da área e do ângulo de injeção corretos. A pele os músculos artificiais apresentam textura e características anatômicas muito realistas, o modelo possui pontos de orientação palpáveis, como por exemplo a extremidade superior do fêmur (trocanter maior); além disso, a espinha ilíaca antero-superior e pósterio-superior e o osso sacro são palpáveis. Uma parte do quadrante superior lateral da área glútea esquerda foi seccionada para expor as estruturas situadas por baixo. Os músculos glúteo médio e máximo, o nervo isquiático e as estruturas dos vasos sanguíneos estão nitidamente visíveis. Trata-se de um simulador excelente para praticar a aplicação de injeções intramusculares no músculo glúteo médio e vasto lateral, como também a aplicação de injeções ventroglúteas. Fornecido com seringas e maleta de transporte.

Total do Fornecedor: R\$ 11.640,0000

20.421.441/0001-74 - PILARMED EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
11	MICROPICNOMETRO	Unidade	2	R\$ 1.689,0000	R\$ 3.378,0000

Marca: HTM

Fabricante: HTM

Modelo / Versão: SONIC COMPACT 1 E 3 MHZ + BOLSA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 127011 - Aparelho de ultrassom para utilização em Fisioterapia e na área de estética. Com frequência de 1 e 3MHz, modo de emissão de onda contínua ou pulsada, timer de até 30 minutos, saída para terapia combinada, repetição de pulso com 100, 48 e 16Hz, cabeçote de ERA de 7 cm2. Bivolt.Itens inclusos: 1tubo de gel, 1 Cabo de força destacável, 1 maleta para transporte, 1 manual de operação; 1 fusível de proteção sobressalente e 1 transdutor 1.0 MHz e 3.0 MHz (ERA aprox. = 3,5 cm²). Garantia de 18 meses. Apresenta registro da Anvisa.

13	MICROPICNOMETRO	Unidade	1	R\$ 1.132,0000	R\$ 1.132,0000
----	-----------------	---------	---	----------------	----------------

Marca: HTM

Fabricante: HTM

Modelo / Versão: STIMULUS PHYSIO 04 CANAIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 47899 - Aparelho estimulação transcutânea de baixa frequência TENS/FES com ajuste de intensidade independentes, com quatro canais, possibilitando o tratamento com TENS convencional, acupuntura e variação de intensidade e frequência (VIF) e controle de tempo de subida, tempo de descida, tempo de sustentação e relaxamento com o FES.

14	APARELHO RAI0 LASER PARA REPRODUÇÃO DISCO SONORO	Unidade	5	R\$ 2.489,0000	R\$ 12.445,0000
----	--	---------	---	----------------	-----------------

Marca: HTM

Fabricante: HTM

Modelo / Versão: FLUENCE + CANETA 830 + 01 PAR OCULOS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 47901 - Aparelho laser ArGaI com caneta de comprimento de onda de 830 nm e potência de 40 mW acompanhada de 2 óculos de proteção para comprimento de onda de 830 nm.

15	APARELHO RAI0 LASER PARA REPRODUÇÃO DISCO SONORO	Unidade	5	R\$ 2.341,0000	R\$ 11.705,0000
----	--	---------	---	----------------	-----------------

Marca: HTM

Fabricante: HTM

Modelo / Versão: FLUENCE + CANETA 904 + 01 PAR OCULOS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 47902 - Aparelho laser ArGa com caneta de comprimento de onda de 904 nm e potência de 25 mW acompanhada de 2 óculos de proteção para comprimento de onda de 904 nm.

17	APARELHO RAI0 LASER PARA REPRODUÇÃO DISCO SONORO	Unidade	5	R\$ 2.533,0000	R\$ 12.665,0000
----	--	---------	---	----------------	-----------------

Marca: HTM

Fabricante: HTM

Modelo / Versão: FLUENCE + CANETA 658 + 01 PAR OCULOS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 47903 - Aparelho laser InGaAlP com caneta de comprimento de onda de 670 nm e potência de 30 mW acompanhada de 2 óculos de proteção para comprimento de onda de 670 nm.

Total do Fornecedor: R\$ 41.325,0000

20.483.193/0001-96 - BRASIDAS EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
46	ESCADA	Unidade	1	R\$ 2.339,9500	R\$ 2.339,9500

Marca: CARCI

Fabricante: CARCI

Modelo / Versão: 1015

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escada de Canto para Reabilitação. Escada fabricada em madeira e aço carbono com pintura epóxi. Possui dois corrimões com regulagens de altura encapados por revestimento em borracha sintética antiderrapante. Com uma rampa e três degraus é utilizada para treinos em pacientes de diversas idades. O principal benefício da utilização desse equipamento é a reeducação da marcha, visando resistência muscular, equilíbrio estático e dinâmico, além da coordenação de movimentos. Pode ser montada tanto em linha reta ou em canto, promovendo otimização do espaço. Diferenciais e benefícios: Aço carbono com pintura epoxy. Dois corrimões em aço com regulagens de altura e revestidos com borracha sintética antiderrapante. Possui degraus e rampa: auxiliam nos processos de reabilitação e treino da marcha. Certificação da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Peças de reposição produzidas em série. Revestimento emborrachado (piso antiderrapante). Possui alta resistência e estabilidade, garantindo assim um produto de excelente qualidade e durabilidade, proporcionando ao usuário facilidade e segurança na sua utilização. De fácil montagem: acompanha manual de instruções simples e ilustrativo.

82 NEGATOSCOPIO - SLIDE

Unidade

4

R\$ 1.098,0000

R\$ 4.392,0000

Marca: SANTA LUZIA

Fabricante: SANTA LUZIA

Modelo / Versão: S-1061-3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Negatoscópio 03 corpos fabricado em aço inox AISI 304, chapa de 0,8mm escovado, bívolt 110 -220V, dotado de acrílico branco leitoso de 3mm e seis lâmpadas fluorescentes de 15W cada. Altura 500mm x Largura 105mm x comprimento 1080mm.

Total do Fornecedor:

R\$ 6.731,9500

22.349.162/0001-72 - EMPIRE COMERCIAL EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
87	MICROPICNOMETRO	Unidade	1	R\$ 22.500,0000	R\$ 22.500,0000

Marca: emg

Fabricante: emg

Modelo / Versão: força

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plataforma de força para ser adaptado ao eletromiografo EMG System, permitindo quantificar a distribuição de força Fz, para análise de equilíbrio, da marcha e salto. Contendo componente Fz, momentos calculados Mx, My, extensômetros fixados em uma posição retangular, med. aprox. 600x400x100mm, com a sensibilidade de cada sensor certificado para ser 0,0015% para uma carga máxima de 1000 N de um sensor

Total do Fornecedor:

R\$ 22.500,0000

22.496.649/0001-88 - MATOLI EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
35	BOMBA CENTRÍFUGA	Unidade	1	R\$ 21.915,0000	R\$ 21.915,0000

Marca: Matoli

Fabricante: Matoli Equipamentos para Laboratório

Modelo / Versão: 240M012

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CENTRÍFUGA REFRIGERADA 230V. Velocidade máxima rotor angular: 15.200 rpm; rotor horizontal: 5.300 rpm. Força centrífuga máxima rotor angular: 25.830xg; rotor horizontal: 5.580 xg. Capacidade máxima: rotor horizontal: 4x400ml / rotor angular: 6x100ml. Completo display para monitoramento e programação de velocidade (rpm), força centrífuga relativa (G), tempo, temperatura (na câmara e na amostra), precooling, taxas de aceleração e freio com um único toque. Rotores com sistema de troca rápida sem necessidade de ferramentas Auto-Lock. Velocidade ajustável até 15.200 rpm e 25.000 G com incrementos de 10 rpm. Faixa de temperatura: -10º a +40ºC. Temperatura ajustável em intervalos de 1ºC. Câmara interna em aço inoxidável. Controle microprocessado. Timer: 0 a 9hrs, 59mins 99 minutos + operação contínua. Tecla pulse para corridas rápidas. Rotores selados opcionais com tampas de proteção biológica com trava ClickSeal. 06 programas protegidos por senhas individuais com 5 teclas de acesso rápido. 09 taxas de aceleração e 09 taxas de freio. Motor de indução, sem escovas, livre de manutenção. Operação silenciosa: nível de ruído menor que 61dBA. Sistema de refrigeração livre de CFC. Sistema de detecção de desbalanceamento SMARTSpin com alarme sonoro e visual. Tampa com sistema Lid Latch - trava de segurança dupla e fechamento eletrônico motorizado. Dimensões: 360 x 623 x 605 mm. Peso líquido: 91,5 kg. 230volts50/60hz . Incluindo acessórios: 01 unid. - Rotor Ângulo Fixo Fiberlite F15-6x100 (38x105mm), Capacidade: 6x100 ml, 738 mm, Velocidade max: 13.000 rpm, Força g max: 18.516 x g, Ângulo: 25°. Adaptadores para tubos cônicos de 50 ml em rotor F15-6x100. Adaptadores para tubos cônicos de 15 ml em rotor F15-6x100. Adaptadores para um total de 24 tubos cônicos de 1,5 a 2 ml.

Total do Fornecedor:

R\$ 21.915,0000

23.025.061/0001-09 - LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS LTDA.

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
32	MICROPICNOMETRO	Unidade	15	R\$ 890,0000	R\$ 13.350,0000

Marca: Oregon Heart

Fabricante: Oregon Heart

Modelo / Versão: HR102

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Desenvolvido para ajudá-lo a acompanhar com mais precisão seu desempenho em atividades físicas, o Monitor Cardíaco Oregon Heart HR102 é um aliado de altíssima qualidade que facilita entender como o seu corpo funciona durante a prática de exercícios. Leve e fácil de usar, pode ser utilizado a qualquer hora e em qualquer lugar, inclusive como relógio de pulso. Além disso, é resistente à água e acompanha cinta peitoral e cinta transmissora. Batimento contínuo. Limites cardíacos ajustáveis. Zona alvo. Luz de fundo. Relógio: /b 12/24 horas com horas/minutos/segundos. /lilTempo de exercício. /lilCronômetro: /b 00:00:00 a 29:59:59 (h:min:seg). /lilIndicador de bateria fraca. /lilPermite troca de baterias na cinta. /lilAlarme. /lilMedição de frequência cardíaca: 30-240 bpm (batimentos por minuto). /lilLimite Máximo: 80-240 bpm. /lilLimite Mínimo: 30-220 bpm. /lilBateria do Relógio: 1 bateria CR 2032 3V. /lilBateria da Cinta: 1 bateria CR 2032 3V. /lilTemperatura de Operação: -10°C a +50°C. /lilResistência à água: 30 m (sem o acionamento de botões). brbrItens inclusos: /b monitor cardíaco, cinta peitoral, cinta transmissora, clipe para bicicleta, estojo para transporte, pochete, manual do usuário, certificado de garantia. hrbPeso aproximado: /b 50 g. brbDimensões aproximadas (LxAxC): /b 1,3x26x3,7 cm. brbGarantia do fabricante: /b 12 meses - contra defeito de fabricação. brbrEm caso de dúvidas, entre em contato através do Serviço de Atendimento ao Cliente: /b (11) 3523-1934 / sac@oregonscientific.com.br. Nome: Monitor Cardíaco Oregon - HR102 Gênero: Unissex Transmissão de FC: Cinta Resistencia a Agua: Resistente a água - respingos de suor ou chuva Cálculo de Calorias: Sem Cálculo de Calorias Tipo: Monitores Esporte: Corrida Indicado para: Corrida Distância e Velocidade: Não compatível Funções de Relógio: Alarme, Cronômetro, Hora Luz de Fundo: Sim Percentual de Gordura: Não Zona Alvo: Zona Alvo Importante: Bateria do Relógio e cinta: 1 bateria CR 2032 3V Itens Inclusos: Relógio, cinta transmissora, manual de instruções Garantia do Fabricante: 12 meses - contra defeito de fabricação"

Total do Fornecedor:

R\$ 13.350,0000

24.030.552/0001-00 - ALFAGAS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
37	MICROPICNOMETRO	Unidade	15	R\$ 3.167,1300	R\$ 47.506,9500

Marca: Philips Respironics

Fabricante: Philips Respironics

Modelo / Versão: Ever Flo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Concentrador de oxigênio com fluxômetro embutido acompanhado de Umidificador e filtro, garantia de 36 meses e certificação da ANVISA.

Total do Fornecedor:

R\$ 47.506,9500

24.375.213/0001-66 - BEM10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
56	REFRIGERADOR DOMÉSTICO	Unidade	1	R\$ 3.899,0000	R\$ 3.899,0000

Marca: KOFISA

Fabricante: KOFISA

Modelo / Versão: MODELO 15/KRBR- 4PD

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 127026 - Geladeira comercial 4 portas, capacidade para 700 litros, 220v, temperatura de 1°C a 7°C, refrigeração ar forçado com serpentina aletada, controlador eletrônico digital com indicador digital de temperatura e degelo automatico; prateleiras 4 níveis, aramadas, reguláveis; pés reguláveis.

Total do Fornecedor:

R\$ 3.899,0000

24.673.159/0001-35 - FELIPE ELIAS DOS SANTOS REPRESENTACAO COMERCIAL DE ARTI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
57	GUINCHO	Unidade	1	R\$ 6.900,0000	R\$ 6.900,0000

Marca: Ortobrás

Fabricante: Ortobrás

Modelo / Versão: GR 180

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 57825 - Guincho elétrico para realizar transferência de pessoas hospitalizadas, portadoras de deficiências físicas ou obesas para cadeira de rodas, cama, vaso sanitário e outros, de modo confortável e seguro tanto para o usuário quanto para o profissional. Capacidade de levantar de até 200 kg. Unidade motora com atuador linear 1500W PM. Estrutura tubular em aço carbono. Totalmente desmontável. Possui: Regulagens de altura e ângulo de abertura dos pés.; Drive elétrico com comando remoto; Fonte de energia 2 Baterias recarregáveis 12V - 7 A; Carregador Bivolt automático - 24V - 2ª; Cesto emborrachado impermeável com formato anatômico e registro ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.

Total do Fornecedor:

R\$ 6.900,0000

27.176.482/0001-91 - DOUGLAS CORDEIRO

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
22	MICROPICNOMETRO	Unidade	1	R\$ 2.421,0000	R\$ 2.421,0000

Marca: protecni

Fabricante: protecni

Modelo / Versão: Bijato

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bijato de óxido de alumínio para prótese. Carenagem PSAL, bico de metal duro (wídia), sistema de iluminação fluorescente, visor de vidro com película de proteção, sistema de aspiração com exaustor, filtro de ar com regulagem de pressão, drena automático de água, acionamento elétrico de válvula (pedal), disponível em 110/220v, 01 caneta fixa 1 móvel, dimensões: 360x330x320mm

88 PRENSA HIDRAULICA MOTORIZADA TRANSVERSAL

Unidade

2

R\$ 1.188,0600

R\$ 2.376,1200

Marca: protecni

Fabricante: protecni

Modelo / Versão: prensa 4t

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prensa hidráulica construída para 3 mufas, controle total nas diversas fases da prensagem, estabilidade dimensional da prótese, haste 23 cm, força até 4 ton., peso bruto 15,800 kg.

Total do Fornecedor: R\$ 4.797,1200

27.293.468/0001-78 - ECC COMERCIO E LICITACOES EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
69	MÁQUINA FABRICAR GELO	Unidade	1	R\$ 16.266,2300	R\$ 16.266,2300

Marca: EVEREST

Fabricante: EVEREST

Modelo / Versão: EGE-300 M/ 100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máquina de fabricação de gelo em escamas granuladas, com capacidade de produção de 300 Kg de gelo por dia a temperatura ambiente, reservatório para armazenamento de 100 Kg de gelo, tensão: 220V. Assistência técnica credenciada no Brasil.

Total do Fornecedor: R\$ 16.266,2300

33.131.079/0001-49 - CARL ZEISS DO BRASIL LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
76	MICROSCOPIO	Unidade	1	R\$ 32.261,0000	R\$ 32.261,0000

Marca: CARL ZEISS

Fabricante: CARL ZEISS MICROSCOPY

Modelo / Versão: PRIMOTECH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO BINOCULAR, MODELO "PRIMOTECH" ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA COM LED PARA CAMPO CLARO E POLARIZAÇÃO (ORTOSCOPIA E CONOSCOPIA), ILUMINAÇÃO REFLETIDA COM LED PARA CAMPO CLARO, REVOLVER CODIFICADO PARA 5 OBJETIVAS (CENTRALIZÁVEIS), OCULARES FOCALIZÁVEIS E-PL DE 10 X / 20, SENDO UMA COM RETÍCULO EM CRUZ, OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS POL DE 5, 10, 20, 40 E 63 X, PLATINA GIRATÓRIA COM CHARRIOT. MARCA / FABRICANTE: CARL ZEISS, PROCEDÊNCIA: ALEMANHA, COMPOSTO DE: Microscope Primotech TL/RL Pol conoscope, rotary stage, tube 30°/20 Pol - Microscope stand Primotech TL/RL, LED, 5x W0.8 cod. Centerable base plate, dust cover and secure lock for 6x20 slider - Transmitted-light illuminator with LED 3W 5000K - Stage- and condenser carrier with front lens swing in/out condenser 0.9 Pol - Polarizer TL 360° rotatable - Rotary stage Pol 360°, incl. 2 specimen clamps, max. sample height 17 mm - Quartz depolarizer for tubes Primotech - Reflected-light illumination with LED 3W 5000K, turret 3x with integrated Bertrand lens for objective 63x and secure lock on slider interfaces - Conversion filter (3200K), d=45 mm - Eyepiece E-PL 10x/20 Br. Foc. - Eyepiece E-PL 10x/20 Br. Foc. Pol with crossline graticule - Objective Epiplan 5x/0.13 W0.8" - Objective A-Plan 10x/0.25 Pol W0.8" - Objective A-Plan 63x/0.8 Pol W0.8" - Compensator Lambda, 6x20 undetachably - Analyzer slider TL/RL, fixed undetachably - Polarizer slider RL, fixed undetachably - Power supply 12V/30W - Bino Tube 30°/20 Pol Objective A-Plan 20x/0.45 Pol W0.8" Objective A-Plan 40x/0.65 Pol W0.8" Object guide Pol 35x30 mm, attachable for Primotech for slides 48x28 mm and 75x25 mm Objective Epiplan 100x/0.8 W0.8" (WD=1.3mm). Manual de Operações em Português. Garantia: 12 (doze) meses a contar da data de entrega definitiva. Assistência técnica autorizada permanente no Brasil, realizada no local de instalação dos equipamentos sem custo adicional ao contratante durante todo período de garantia. Declaramos total conhecimento, atendimento e concordância com todos os termos e itens deste Edital e seus Anexos.

Total do Fornecedor: R\$ 32.261,0000

53.775.862/0001-52 - INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
84	PEAGÔMETRO	Unidade	2	R\$ 782,6000	R\$ 1.565,2000

Marca: INSTRUTHERM

Fabricante: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA

Modelo / Versão: PH-2600

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR DE PH/MV/TEMPERATURA DIGITAL DE BANCADA FAIXA 0,00 A 14,00 PH,1999~1999MV, 0 A 100C MOD. PH-2600 • Display LCD de 4 dígitos • Escala de medição: - pH: 0,00~14,00pH - mV: -1999~1999V - Temp 0~100°C • Precisão: - pH: ±0,01pH -mV: ±0,1%F.S±1dígito -Temp: ±0,4°C • Resolução: -pH: 0,01pH -mV: 1mV -Temp:0,1°C • Exibição em Milivolt: PH MV 10 ---> 100 4 ----> 100 7 ----> 0 OBS: A escala em MV é medida através do próprio sensor EPC-70 sendo apenas uma conversão. • Condensação de temperatura automática: 0 à 100°C (válida para o medidor apenas) • Alimentação: 220 Volts • Condições de operação: - Temperatura ambiente: 0°C~50°C - Umidade: ≤ 90% UR • Resistência de entrada: 10¹² • Dimensão: 240mm(C) / 185mm(L) / 100mm(A) • Peso: Equipamento: 660g • Acessórios fornecidos: 1 eletrodo de pH (0 à 14pH - 0 à 50°C), sensor de temperatura, solução de calibração pH 4 e pH7 (amostra, pequena quantidade), Adaptador (110 Volts AC) e manual de instruções. Garantia 12 meses

Total do Fornecedor: R\$ 1.565,2000

95.433.397/0001-11 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
91	MICROPICNOMETRO	Unidade	1	R\$ 2.600,0000	R\$ 2.600,0000

Marca: MD

Fabricante: ZUMAX MEDICAL CO, LTD. - CHINA

Modelo / Versão: STREAK

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 91 Retinoscópio direto; permite ajuste na intensidade da luz, com Feixe único quando gira a fenda e marcação do grau de giro da fenda, adapta-se no cabo elétrico da coluna e de tomada, incluindo: fixador para crianças, cabo recarregável e cabos específicos. Voltagem da lâmpada: 3,5V. Bivolt. MARCA: MD MODELO: STREAK FABRICANTE: ZUMAX MEDICAL CO, LTD. - CHINA REGISTRO: 80070219007 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS. PRAZO DE ENTREGA: 60 (SESSENTA) DIAS. PRAZO DE PAGAMENTO: 10 (DEZ) DIAS UTEIS. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES. DECLARAMOS ATENDER A TODAS AS EXIGENCIAS DO EDITAL. EM NOSSA PROPOSTA ESTÃO INCLUSAS TODAS AS DESPESAS QUE INFLUAM NOS CUSTOS, TAIS COMO: TRANSPORTE, SEGURO, TRIBUTOS (IMPOSTOS, TAXAS, EMOLUMENTOS, CONTRIBUIÇÕES FISCAIS E PARAFISCAIS), OBRIGAÇÕES SOCIAIS, TRABALHISTAS, FISCAIS, ENCARGOS COMERCIAIS OU DE QUALQUER NATUREZA E TODOS OS ONUS DIRETOS.

Total do Fornecedor: R\$ 2.600,0000

Valor Global da Ata: R\$ 362.846,5700



Voltar